
COMPLEMENTOS PARA MADEIRA

LINHA IMOBILIÁRIA

COMPLEMENTOS PARA MADEIRA

LÍNEA INMOBILIARIA

As cores aqui mostradas são
ilustrativas em relação às originais
devido as diferenças de calibragem
dos monitores de vídeo.



TINTAS
FARBEN®
EMPRESA ZANATTA
A Tecnologia das Cores

SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE CERTIFICADO



Verniz Duplo Filtro Solar: Brilhante (341.010) Acetinado (341.040)

Verniz Alquídico Uretanizado (brilho / acetinado) com filtro solar. Sua excelente resistência protege a madeira do intemperismo. Indicado para madeira em interiores e exteriores.

Rendimento por galão 3,6L: 30 a 35 m² por demão;

Secagem: Toque: 8h / Entre demãos: 16h / Total: 24h;

Diluição: Rolo 10% / Pincel 10% / Pistola 10% / Diluente: Farbenraz / Aguarrás;

Embalagens: 0,9L e 3,6L.

Barniz Doble Filtro Solar: Brillante (341.010) Satinado (341.040)

Barniz Alquídico Uretanizado (brillo / satinado) con filtro solar. Su excelente resistencia protege la madera de la intemperie. Indicado para madera en interiores y exteriores.

Rendimiento por galón 3,6L: 30 a 35 m² por mano;

Secado: Tacto: 8h / Entre manos: 16h / Total: 24h;

Dilución: Rodillo 10% / Pincel 10% / Soplete 10% / Diluyente: Farbenraz /

Aguarrás;

Envases: 0,9L y 3,6L.

MaxiStain:

361.000 - Transparente

361.301 - Mogno Inglês

361.302 - Ipê

361.601 - Cerejeira

361.751 - Castanheira

361.752 - Imbuia

361.753 - Nogueira

Acabamento impregnante para madeira com ação fungicida, filtro solar e hidrorrepelente. É indicado para madeiras para interiores e exteriores; ideal para portas, janelas, portões, lambris, forros, móveis de jardim e decks. Não recomenda-se a aplicação em madeiras muito resinosas, verdes e, muito menos em madeiras que vão ficar submersas em água ou em contato com o solo.

Rendimento por litro: Até 18 m² por demão, dependendo da cor;

Secagem: Toque: 12h / Ao manuseio: 24h / Total: 7 dias;

Diluição: Pronto para uso. Não é recomendável diluir;


Aplicação: Rolo, Pincel ou Boneca. Retirar o excesso com pano limpo;

Embalagens: 0,9L e 3,6L.




MaxiStain Transparente
361.000

MaxiStain Transparente
361.000



MaxiStain Cerejeira
361.601

MaxiStain Cerezo
361.601



MaxiStain Mogno Inglês
361.301

MaxiStain Caoba Inglês
361.301



MaxiStain Castanheira
361.751

MaxiStain Castañera
361.751



MaxiStain Imbuia
361.752

MaxiStain Imbuia
361.752



MaxiStain Ipê
361.302

MaxiStain Ipe
361.302



MaxiStain Nogueira
361.753

MaxiStain Noguera
361.753

Verniz Polimar:

Brilhante: (341.030)
Acetinado: (341.031)

Mogno: (341.032)
Imbuia: (341.033)

Cerejeira: (341.034)

Verniz Marítimo Alquídicico Uretanizado de alto brilho com filtro solar, com boa resistência ao intemperismo, indicado para acabamentos de portas, janelas, lambris e madeiras decorativas em geral, tanto exteriores quanto em interiores, oferecendo maior proteção contra sol e chuva.

Rendimento por galão 3,6L: 30 a 35m² por demão;
Secagem: Toque: 8h / Entre demãos: 16h / Total: 24h;
Diluyente: Aguarrás 351.000;
Diluição: Primeira demão - Rolo, Pincel, Pistola: 25%;
Demãos subseqüentes - Rolo, Pincel, Pistola: 10%;
Embalagens: 0,9L e 3,6L.



Obs.: Para partes externas, não aplicar Selador antes do Verniz Polimar.




Verniz Polimar Acetinado
341.031

Barniz Polimar Satinado
341.031



Verniz Polimar Brilho
341.030

Barniz Polimar Brillo
341.030




Verniz Polimar Cerejeira
341.034

Barniz Polimar Cerezo
341.034



Verniz Polimar Mogno
341.032

Barniz Polimar Caoba
341.032



Verniz Polimar Imbuia
341.033

Barniz Polimar Imbuia
341.033

Barniz Polimar:

Brilhante: (341.030)
Satinado: (341.031)

Caoba: (341.032)
Imbuia: (341.033)

Cerezo: (341.034)

Barniz Marítimo Alquídicico Uretanizado de alto brillo con filtro solar, con buena resistencia a la intemperie, indicado para acabados de puertas, ventanas y maderas decorativas en general, tanto exteriores quanto en interiores, ofreciendo mayor protección contra sol y lluvia.

Rendimento por galón 3,6L: 30 a 35m² por mano;
Secado: Tacto: 8h / Entre manos: 16h / Total: 24h;
Diluyente: Aguarrás 351.000;
Diluição: Primeira mano - Rodillo, Pincel, Soplete: 25%
Manos subsiguientes - Rodillo, Pincel, Soplete: 10%
Envases: 0,9L y 3,6L.



MaxiStain:

361.000 - Transparente

361.301 - Caoba Inglês

361.302 - Ipe

361.601 - Cerezo

361.751 - Castañera

361.752 - Imbuia

361.753 - Nogueira

Acabado impregnante para madeira com ação fungicida, filtro solar e hidrorrepelente. Es indicado para madeiras em interiores y exteriores; ideal para puertas, ventanas, portones, techos de madeira, muebles de jardín y decks. No es recomendable la aplicación en maderas muy resinosas, aún húmedas y tampoco a las maderas que se quedarán submergidas en agua o en contacto con el suelo.

Rendimiento por litro: Hasta 18 m² por mano, dependiendo del color;

Secado: Tacto:12h / Manipulación:24h / Total: 7 días;

Dilución: Listo para uso. No es recomendable diluir;

Aplicación: Rodillo, Pincel o a la muñeca. Quitar el exceso con paño limpio;

Envases: 0,9L y 3,6L.

Linha Interiores

Línea Interiores

Seladora: (322.000)

Seladora nitrocelulose concentrada de rápida secagem e fácil lixamento, indicada para fundo e acabamento acetinado de madeiras em interiores.

Rendimento por galão 3,6L: 30 a 35 m² por demão;

Secagem: Toque: 30min / Entre demãos: 1h / Total: 8h;

Diluição: Rolo 30% / Pincel 30% / Pistola 60% / Diluyente: Thinner 2000;

Embalagens: 0,9L a 3,6L.

Selladora: (322.000)

Selladora nitrocelulosa concentrada de rápido secado y fácil lijado, indicada para fondo y acabado satinado de maderas en interiores.

Rendimiento por galón 3,6L: 30 a 35 m² por mano;

Secado: Tacto: 30min / Entre manos: 1h / Total: 8h;

Dilución: Rodillo 30% / Pincel 30% / Soplete 60% / Diluyente: Thinner 2000;

Envases: 0,9L y 3,6L.

Verniz Copal: (341.020)

Verniz à base de resinas alquídicas, protege e realça a superfície da madeira. É indicado para o revestimento de superfícies internas. O Verniz Copal Farben possui boa durabilidade, grande poder de penetração, fácil aplicação e ótimo rendimento, além de um excelente acabamento brilhante.

Rendimento por galão 3,6L: 35 a 40m² por demão;

Embalagens: 0,9 L e 3,6 L.

