



Linha de Polidores

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Brilho espelhado em todo processo
de polimento



TINTA OFICIAL **PORSCHE CUP BRASIL**



A MAIS ALTA TECNOLOGIA EM POLIMENTO

A Farben apresenta sua linha de Polidores com a mais alta tecnologia e qualidade. Matéria-prima alemã que confere uma excelência recomendada pelos mais renomados especialistas.

Alta tecnologia, pronta para atender você em todas etapas da sua repintura. A Linha de Polidores Farben acaba de chegar trazendo formulação especial de ALTO PADRÃO em cada embalagem. Um portfólio diferenciado que alia tecnologia e alta qualidade.

Produtos desenvolvidos com o máximo de cuidado por uma equipe de especialistas que mais entendem do assunto, garantindo sempre o melhor resultado: Brilho intenso e duradouro. Fácil manuseio e aplicação. Alto rendimento. Corte e acabamento bem-sucedidos

Além de serem produzidos a base de água, aumentando a produtividade e otimizando tempo da oficina.

Conheça já essa inovação Farben.



automotivo.farben

FARBEN.COM.BR



Made in Germany

A high-contrast, dark image of a car's front end, focusing on the headlight and grille. The car's paint is highly reflective, showing bright highlights and deep shadows. The headlight is on the right, and the grille is on the left. The overall tone is black and dark grey, with some yellow and white highlights from the car's design and the text.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Linha Polidores

TOALHA MICROFIBRA

Cód. PR539.015

SOFT PLUS



**Tenha um
acabamento
perfeito com
Toalha de
Microfibra
Soft Plus**

Tamanho: 60x40cm / 340 g/m²



Excelente remoção de ceras e polidores
Excelente remoción de ceras y pulidores



Ótimo acabamento sem riscar a pintura
Ótimo acabado sin rayar la pintura



Lustro limpo e sem marcas
Lustro limpio y sin rayas

Contém
1 TOALHA
60x40cm / 340g/m²



**Excelente remoção
de ceras e polidores**



**Ótimo acabamento
sem riscar a pintura**



**Lustro limpo e
sem marcas**

ÍNDICE

MASSA DE POLIR	01
COMPOSTO POLIDOR	02
LÍQUIDO POLIDOR	03
POLIDOR FINO	04
LUSTRADOR	05
POLIDOR 3 EM 1	06
AUTO BRILHO	07
CERA PROTETORA	08
BOINA DUPLA FACE BRANCA	10
BOINA DUPLA FACE AMARELA	11
BOINA DE LÃ HÍBRIDA MESCLA SUPER CUT	12
BOINA DE LÃ HÍBRIDA LILÁS FINE CUT	13
BOINAS DE ESPUMA AGRESSIVA LARANJA	14
BOINAS DE ESPUMA MACIA BRANCA	15
BOINAS DE ESPUMA SUPER MACIA PRETA	16

MASSA DE POLIR

MASILLA DE PULIR

PO539.110-1.0

EXTRA FORTE / EXTRA FUERTE



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



MASSA DE POLIR FARBEN, é um polidor a base d'água de alta tecnologia, destinado a polimento automotivo original e repinturas. Sua composição de alta tecnologia proporciona rapidamente um excelente nível de corte, com acabamento e brilho final sem deixar resíduos. É indicado para polimento e remoção de marcas de lixamento a partir da granulação #1.500.

MASILLA DE PULIR FARBEN, es un pulidor base agua de alta tecnología, destinado al pulimiento Automotriz original y repintura. Su composición de alta tecnología proporciona rápidamente un excelente nivel de corte, con terminación brillo final sin dejar residuos. Es indicado para pulimiento y remoción de marcas de lijado a partir de la granulación #1.500.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapas	Corte
Lixamento	A partir da Lixa #1500
Equipamento	Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital
Embalagem	Embalagem 1kg

USAR COM

BOINAS DE LÃ
DUPLA FACE, AMARELA OU BRANCA
OU FACE ÚNICA, LILÁS OU MESCLA



TOALHA MICROFIBRA
SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

- Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
- Com o auxílio de uma máquina de polir, regulada à uma velocidade entre 1.500 a 1.800 rpm e uma boina de lã branca ou boina de lã amarela, coloque uma pequena quantidade do produto na boina e faça o polimento automotivo de forma uniforme e concentrada; *Con el auxilio de una máquina de pulir, ajustada a una velocidad entre 1.500 y 1.800 rpm y una boina de lana blanca o boina de lana amarilla. Ponga una pequeña cantidad del producto a la boina y haga el pulimiento Automotriz de forma uniforme y concentrada;*
- Após o polimento retire a camada superficial do produto com um pano de microfibra limpo e seco. *Después del pulimiento, quite la capa superficial del producto con un paño de microfibra limpio y seco.*

COMPOSTO POLIDOR

COMPUESTO PULIDOR

PO539.100-1.0

EXTRA FORTE / EXTRA FUERTE



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



COMPOSTO POLIDOR EXTRA FORTE é um polidor a base d'água, e por sua alta tecnologia contém um alto rendimento e excelente poder de corte, destinado a todo tipo de pintura, este produto foi desenvolvido para uma remoção rápida das marcas de lixamento do grão #1.500 ou mais fino. Sua composição abrasiva promove a eliminação de imperfeições da pintura de forma rápida e efetiva, assim como proporciona um acabamento de alto brilho.

COMPUESTO PULIDOR EXTRA FUERTE es un pulidor base agua, por su alta tecnología posee un alto rendimiento y excelente poder de corte. Destinado a todo tipo de pintura, este producto se destina a la remoción rápida de las marcas del lijado de grano #1.500 o más fino. Su composición abrasiva promueve la eliminación de las imperfecciones de la pintura de forma rápida y efectiva, proporcionando un acabado de alto brillo.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapas	Corte
Lixamento	A partir da Lixa #1500
Equipamento	Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital
Embalagem	Embalagem 1kg

USAR COM

BOINAS DE LÃ
DUPLA FACE, AMARELA OU BRANCA
OU FACE ÚNICA, LILÁS OU MESCLA

TOALHA MICROFIBRA
SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

- Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
- Com o auxílio de uma máquina de polir regulada a uma velocidade entre 1.500 a 1.800 rpm e uma boina de lã branca ou boina de lã amarela, coloque uma pequena quantidade do produto sobre a superfície e de forma **uniforme e concentrada**; *Con ayuda de un equipo de pulir regulada a una velocidad entre 1.500 hasta 1.800 rpm y una boina de lana blanca o boina de lana amarilla. Ponga una pequeña cantidad del producto a la superficie de forma uniforme y concentrada;*
- Faça uma pequena pressão sobre a peça e realize o polimento; *Haga una pequeña presión a la pieza y haga el pulimiento;*
- Após o polimento retire a camada superficial do produto com um pano de microfibras limpo e seco. *Después del pulimiento quite la capa superficial del producto con un paño de microfibras limpio y seco.*

LÍQUIDO POLIDOR

LÍQUIDO PULIDOR

PO539.140-0.5

CORTE RÁPIDO / CORTE RAPIDO



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



LÍQUIDO POLIDOR CORTE RAPIDO é um polidor primário a base d'água de alta tecnologia, de alto rendimento e com alto poder de corte, destinado a todo tipo de pintura, este produto foi desenvolvido para uma remoção rápida das marcas de lixamento do grão #2.000 ou mais fino. Sua composição microabrasiva promove a eliminação de imperfeições da pintura de forma rápida e efetiva, assim efetuando um acabamento de alto brilho.

LÍQUIDO PULIDOR CORTE RAPIDO es un pulidor primario base agua de alta tecnología, alto rendimiento y con alto poder de corte, destinado a todo tipo de pintura. Este producto es indicado para una remoción rápida de las marcas de lijado del grano #2.000 o más fino. Su composición micro abrasiva, promueve la eliminación de imperfecciones de la pintura de forma rápida y efectiva, proporcionando una terminación de alto brillo.

Revuelva bien el producto antes del uso.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapas	Corte
Lixamento	A partir da Lixa #2000
Equipamento	Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital
Embalagem	Embalagem 500g

USAR COM

BOINAS DE LÃ FACE ÚNICA, LILÁS OU MESCLA

BOINAS DE ESPUMA AGRESSIVA

TOALHA MICROFIBRA SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

- Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
- Com o auxílio de uma máquina de polir regulada a uma velocidade entre 1.400 a 1.600 rpm e uma boina de espuma agressiva de corte, coloque uma pequena quantidade do produto sobre a superfície e de forma uniforme e concentrada, com uma pequena pressão sobre a peça realize o polimento; *Con el auxilio de una máquina de pulir regulada a una velocidad entre 1.400 y 1.600 rpm y una boina de espuma agresivo de corte. Ponga una pequeña cantidad del producto a la superficie, de forma uniforme y concentrada, con una pequeña presión a la pieza y hágala el pulimiento;*
- Após o polimento, é indicado fazer a remoção da camada superficial do produto com um pano de microfibras limpo e seco. *Después del pulimiento, es indicado quitar la capa superficial del producto con un paño de microfibras limpio y seco.*

POLIDOR FINO

PULIDOR FINO

PO539.130-0.5

FINESSE / FINESSE



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



POLIDOR FINO é um polidor médio para refino de alto rendimento a base d'água de alta tecnologia, usado na segunda etapa do polimento, com alto poder de corte e acabamento. Destinado a todo tipo de pintura, este produto foi desenvolvido para a remoção rápida e efetiva de marcas deixadas por boinas de lã branca ou de boina de espuma agressiva laranja, riscos leves e defeitos superficiais na superfície da pintura.

PULIDOR FINO es un pulidor mediano para refino de alto rendimiento base agua de alta tecnología, utilizado en la segunda etapa del pulimiento, con alto poder de corte y terminación. Destinado a todo tipo de pintura, este producto es utilizado para la remoción rápida y efectiva de marcas dejadas por boinas de lana blanca o boinas de espuma agresiva naranja, rayas leves y defectos superficiales en la superficie de la pintura.

Revuelva bien el producto antes del uso.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapa

Refino

Equipamento

Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital

Embalagem

Embalagem 500g

USAR COM

BOINAS DE LÃ
DUPLA FACE AMARELA
OU FACE ÚNICA LILÁS



BOINAS DE ESPUMA
MACIA



TOALHA MICROFIBRA
SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

1. Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
2. Com o auxílio de uma máquina de polir regulada a uma velocidade entre 1.200 a 1.400 rpm e uma boina de espuma macia de refino ou boina de lã amarela Farben, coloque uma pequena quantidade do produto sobre a superfície e de forma uniforme e concentrada, com uma pequena pressão sobre a peça realize o polimento; *Con el auxilio de una máquina de pulir ajustada a una velocidad entre 1.200 y 1.400 rpm y una boina de espuma suave de refino o boina de lana amarilla Farben, coloque una pequeña cantidad del producto a la superficie, de forma uniforme y concentrada, con una pequeña presión a la pieza, haga el pulimiento;*
3. Após o polimento, é indicado fazer a remoção da camada superficial do produto com um pano de microfibra limpo e seco. *Después del pulimiento, es indicado quitar la capa superficial del producto con un paño de microfibra limpio y seco.*

LUSTRADOR

LUSTRADOR

PO539.210-0.5

DOUBLE ACTION / DOBLE ACCION



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



LUSTRADOR é um lustrador e removedor de hologramas base d'água de alta tecnologia, com alto rendimento e poder de lustro e acabamento, destinado a todo tipo de pintura este produto foi desenvolvido para a remoção rápida e efetiva das marcas de hologramas, manchas e contaminantes, assim como pequenos defeitos e marcas leves da pintura, sua composição micro abrasiva proporciona um lustro efetivo com acabamento alto brilho deixando a superfície com efeito espelhado.

LUSTRADOR es un lustrador y removedor de hologramas base agua de alta tecnología, alto rendimiento, poder de lustre y terminación. Destinado a todo tipo de pintura este producto es utilizado para la remoción rápida y efectiva de las marcas de hologramas, manchas y contaminantes, como pequeños defectos y marcas leves de pintura, su composición micro abrasiva proporciona un lustre efectivo con terminación alto brillo dejando la superficie con efecto de espejo.

Revuelva bien el producto antes del uso.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapas	Lustro
Equipamento	Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital
Embalagem	Embalagem 500g

USAR COM

BOINA DE ESPUMA
SUPER MACIA

TOALHA MICROFIBRA
SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

1. Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
2. Com o auxílio de uma máquina de polir regulada com uma velocidade entre 800 a 1.000 rpm e uma boina de espuma super macia coloque uma pequena quantidade do produto sobre a superfície e de forma uniforme e concentrada, com uma pequena pressão sobre a peça realize o polimento. *Con el auxilio de una máquina de pulir regulada con una velocidad entre 800 y 1.000 rpm y una boina de espuma super suave coloque una pequeña cantidad del producto a la superficie y de forma uniforme y concentrada, con una pequeña presión a la pieza, haga el o pulimiento.*
3. Após o polimento, é indicado fazer a remoção da camada superficial do produto com um pano de microfibras limpo e seco. *Después del pulimiento, es indicado quitar la capa superficial del producto con un paño de microfibras limpio y seco.*



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



Especificações

Etapa	Corte/Refino/Lustro
Lixamento	A partir da Lixa #2000
Equipamento	Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital
Embalagem	Embalagem 500g

USAR COM

BOINAS DE ESPUMA AGRESSIVA, MACIA E SUPER MACIA

TOALHA MICROFIBRA SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

1. Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;

POLIDOR 3 EM 1

PULIDOR 3 EN 1

PO539.120-0.5

LUSTRADOR / LUSTRADOR

POLIDOR 3 EM 1 é um polidor inovador base d'água de alta tecnologia com ação 3 em 1 sendo corte, refino e lustro. Este polidor pode ser utilizado tanto como polidor de corte, polidor médio quanto polidor de lustro final, sua versatilidade em opções de aplicação faz dele um polidor completo no quesito polimento e espelhamento. Sua combinação com as diferentes boinas de espuma Farben proporciona diferentes níveis de polimento.

PULIDOR 3 EN 1 es un pulidor innovador base agua de alta tecnología con acción 3 en 1 siendo corte, refino y lustre. Este pulidor puede ser utilizado tanto como pulidor de corte, pulidor mediano cuanto, como pulidor de lustre final, su versatilidad en opciones de aplicación, permite esta tripla función de un pulidor completo. Su combinación con las diferentes boinas de espuma Farben proporciona diferentes niveles de pulimiento.

Revuelva bien el producto antes del uso.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

2. Com o auxílio de uma máquina de polir regulada na velocidade indicada: Fase 1. Corte (1.400 a 1.600 rpm) / Fase 2. Refino (1200 a 1400 rpm) / Fase 3. Lustro (800 a 1.000 rpm) Com o auxílio de uma máquina de polir regulada na velocidade indicada: Fase 1. Corte (1.400 a 1.600 rpm) / Fase 2. Refino (1200 a 1400 rpm) / Fase 3. Lustro (800 a 1.000 rpm)
3. **Fase 1: CORTE**, utilize a boina de espuma agressiva de corte Farben para remover marcas de lixas a partir da #2.000, coloque uma pequena quantidade do produto sobre a superfície e de forma uniforme e concentrada com uma leve pressão faça o polimento; **Fase 1 CORTE**, utilice a boina de espuma agresivo de corte Farben para quitar marcas de lijas a partir da #2.000, coloque una pequeña cantidad do producto son la superficie e de forma uniforme y concentrada con una leve presión, haga el pulimiento;
4. **Fase 2: REFINO**, utilize nesta fase a boina de espuma macia de refino Farben usar na mesma proporção e forma das etapas anteriores, nesta etapa o polidor tem a característica de remover imperfeições e marcas da etapa anterior, deixando um acabamento refinado; **Fase 2 REFINO**, utilice en esta fase la boina de espuma suave de refino Farben usar la misma proporción y forma de la fase anterior, en esta etapa, el pulidor posee la característica de quitar imperfecciones y marcas de la etapa anterior, dejando una terminación refinada;
5. **Fase 3: LUSTRO**, utilizar a boina de espuma super macia de lustro Farben, aplicar na mesma proporção e forma das etapas anteriores, nesta etapa o polidor tem a característica de remover pequenas imperfeições e marcas deixadas na etapa anterior e deixar a superfície com um acabamento fino e com aspecto cristalizado. **Fase 3 LUSTRE**, utilizar la boina de espuma super suave de lustre Farben, aplicar la misma proporción y forma de las etapas anteriores. En esta etapa, el pulidor posee la característica de quitar pequeñas imperfecciones y marcas dejadas en la etapa anterior, dejar la superficie con una terminación fina y con aspecto cristalizado.

AUTO BRILHO

AUTO BRILLO

PO539.215-0.5

FINALIZADOR / FINALIZADOR



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



AUTO BRILHO foi criado para proporcionar um brilho rápido e duradouro criando uma leve camada de proteção; É destinado a profissionais de repintura e entusiastas, sua composição especial não contém silicones contaminantes, o que permite a livre evaporação dos solventes de pintura recém-feitas sem comprometer a qualidade da mesma. Esse produto tem como diferencial o sistema "PASSOU-LIMPOU", que garante um novo método de aplicação: fácil, rápido e efetivo.

AUTO BRILLO desarrollado para proporcionar un brillo rápido, de alta durabilidad creando una leve capa de protección. Es destinado a profesionales de repintura y entusiastas, su composición especial no contiene siliconas contaminantes, lo que permite la libre evaporación de los solventes de pintura recién hechas sin comprometer a la calidad de la misma. Este producto posee como diferencial el sistema "APLICADO-LIMPIO", que le entrega un nuevo método de aplicación: fácil, rápido y efectivo.

Revuelva bien el producto antes del uso.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapas

Proteção

Equipamento

Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital

Embalagem

Embalagem 500g

USAR COM

APLICADOR DE ESPUMA
OU FLANELA

TOALHA MICROFIBRA
SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

1. Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
2. Coloque uma pequena quantidade na espuma aplicadora e aplique sobre a peça uma fina camada do produto de forma uniforme, suave em movimentos circulares; *Coloque una pequeña cantidad a la espuma y aplique sobre la pieza una fina camada del producto de forma uniforme, suave en movimientos circulares;*
3. Como este é um produto a base de água não é necessário deixar o produto secar por mais de 5 minutos sobre a superfície, portanto, é aconselhável fazer a aplicação no máximo em 3 peças do veículo por vez; *Como esta es una cera a base de agua, no es necesario dejar el producto secar por más de 5 minutos sobre la superficie, sin embargo, es recomendable la aplicación máxima en 3 partes del vehículo por vez.*
4. Remoção da camada superficial do produto deve ser feita com um pano de microfibra limpo e seco em movimentos circulares. *La remoción de la capa superficial del producto se debe hacer con un paño de microfibra limpio y seco en movimientos circulares.*

CERA PROTETORA

CERA PROTECTORA

PO539.220-0.5

CREAM WAX / CREAM WAX



Clique aqui e assista um vídeo sobre esse produto

CLIQUE E ASSISTA



CERA PROTETORA Foi desenvolvida para garantir uma proteção prolongada além de proporcionar um brilho intenso e uma suavidade ao toque na superfície aplicada, a cera protetora Farben tem uma tecnologia única que garante e permite a aplicação até mesmo em superfícies repintadas, sua composição especial não contém silicones contaminantes, o que permite a livre evaporação dos solventes de pinturas recém feitas sem comprometer a qualidade da mesma e garantindo assim todos os benefícios deste produto.

CERA PROTECTORA Desarrollada para proporcionar una protección prolongada, además de brindar un brillo intenso y una suavidad al tacto de la superficie aplicada. La cera protectora Farben posee una tecnología única que permite la aplicación hasta en superficies repintadas, su composición especial no contiene siliconas contaminantes, lo que permite la libre evaporación de los solventes de pinturas recién hechas sin comprometer la calidad de la misma y proporcionando todos los beneficios de este producto.

Revuelva bien el producto antes del uso.

Asegúrese que la pieza a ser pulida esté debidamente limpia y descontaminada.

Especificações

Etapas	Proteção
Equipamento	Politriz Rotativa e/ou Roto Orbital
Embalagem	Embalagem 500ml

USAR COM

APLICAR DE ESPUMA

TOALHA MICROFIBRA
SOFT PLUS FARBEN



Modo de Usar

1. Com o uso de luvas, sob a sombra e com a superfície fria, limpa, seca e um ambiente livre de poeiras e sujeiras; *Con el uso de guantes, bajo la sombra, con la superficie fría, limpia, seca y un ambiente libre de polvos y suciedad;*
2. Coloque uma pequena quantidade na espuma aplicadora e aplique sobre a peça uma fina camada do produto de forma uniforme suave e em movimentos circulares. *Ponga una pequeña cantidad a la espuma y aplique sobre la pieza una fina capa del producto de forma uniforme, suave y en movimientos circulares.*
3. Como esta é uma cera a base de água não é necessário deixar o produto secar por mais de 5 minutos sobre a superfície, portanto, é aconselhável fazer a aplicação no máximo em 3 peças do veículo por vez. *Como esta es una cera a base de agua, no es necesario dejar el producto secar por más de 5 minutos sobre la superficie, sin embargo, es recomendable la aplicación máxima en 3 partes del vehículo por vez.*
4. A remoção da camada superficial do produto deve ser feita com um pano de microfibra limpo e seco. *La remoción de la capa superficial del producto se debe hacer con un paño de microfibra limpio y seco.*



BOINA DUPLA FACE

BRANCA / BLANCA

PR539.100

NORMAL

AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

A **BOINA DUPLA FACE BRANCA DE LÃ FARBEN** foi altamente desenvolvida para o polimento de quaisquer superfícies pintadas, tem como principal característica a remoção de imperfeições e marcas de lixa, deixando o mínimo de marcas sobre a peça polida. Confeccionada com fios de alta qualidade e tecnologia, garante balanceamento perfeito e menos poeira de lã, para uso Profissional com excelente capacidade de corte e acabamento no polimento.

LA BOINA DUPLA FACE BLANCA LANA FARBEN fue desarrollada para el pulimiento de cualquier superficie pintada, sus principales característica son: la remoción de imperfecciones y marcas de lija, dejando lo mínimo de marcas sobre la pieza pulida. Confeccionada con lanas de alta calidad y tecnología, garanten equilibrio perfecto y menos polvo de lana. Para uso Profesional con excelente capacidad de corte y terminación en el pulimiento.



8" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);
2. Certifique-se de que a boina para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; Asegúrese que la Boina esté correctamente fijada a la pulidora;
3. Umedeça levemente a boina de polimento dupla face antes da primeira utilização e gire para retirar o excesso de água a fim de evitar poeira da lã; Humedezca levemente la Boina de pulimiento dupla face antes de la primera utilización y gire para quitar el exceso de agua para evitar el acumulo de polvo de la lana;
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 1.500 e 1.800 RPM; Ajuste a velocidad de la pulidora entre 1.500 y 1.800 rpm;
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;

6. Utilize a Boina de Espuma Farben, para melhor acabamento e lustro. Utilice la Boina de Espuma Farben, para un mejor terminado y lustre.

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; Quite la Boina de la pulidora;
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.

BOINA DUPLA FACE AMARELA

BOINA DUPLA FACE AMARILLA

PR539.101

SUPER MACIA / SUPER BLANDA

AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

A **BOINA DUPLA FACE AMARELA DE LÃ FARBEN** foi altamente desenvolvida para o polimento de quaisquer superfícies pintadas e ativação do brilho (refino) de superfícies, tem como principal característica a remoção de imperfeições e marcas de lixa, deixando o mínimo de marcas sobre a peça polida. Confeccionada com fios de alta qualidade e tecnologia, garante balanceamento perfeito e menos poeira de lã, para uso Profissional com excelente capacidade de corte e acabamento no polimento.

LA BOWA DUPLA FACE AMARILLA LANA FARBEN fue desarrollada para el pulimiento de cualesquier superficies pintadas y activación del brillo de superficies, su principal característica es la remoción de las imperfecciones y marcas de lija, dejando lo mínimo de marcas sobre la pieza pulida. Producida con hilos de alta calidad y tecnología, garanten un equilibrio perfecto y menos polvo de la lana, para uso Profesional con excelente capacidad de corte y terminación en el pulimiento.



8" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);
2. Certifique-se de que a boina para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; Asegúrese que la Boina esté correctamente fijada a la pulidora;
3. Umedeça levemente a boina de polimento dupla face antes da primeira utilização e gire para retirar o excesso de água a fim de evitar poeira da lã; Humedezca levemente la Boina de pulimiento dupla face antes de la primera utilización y gire para quitar el exceso de agua para evitar el acumulo de polvo de la lana;
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 1.500 e 1.800 RPM; Ajuste a velocidad de la pulidora entre 1.500 y 1.800 rpm;
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;

6. Utilize a Boina de Espuma Farben, para melhor acabamento e lustro. Utilice la Boina de Espuma Farben, para un mejor terminado y lustre.

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; Quite la Boina de la pulidora;
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.

BOINA DE LÃ HÍBRIDA MESCLA SUPER CUT

BOINA DE LANA HÍBRIDA SUPER CUT MIX

PR539.090

NORMAL

AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

BOINA DE LÃ HÍBRIDA MESCLA SUPER CUT c/ Velcro –

FARBEN – Foi altamente desenvolvida para etapa inicial de corte, proporcionando excelente remoção de marcas de lixa e riscos com máxima efetividade e segurança, com baixas marcações de holografia. Corte a partir de lixamento grão 1500. Indicado para uso profissional com MASSA DE POLIR ou COMPOSTO POLIDOR, LÍQUIDO POLIDOR ou POLIDOR 3 EM 1. Rotação entre 1200 e 1400 Rpm, com politriz rotativa ou roto orbital. Corte limpo e acabamento refinado em auto brilho.

BOINA DE LANA HÍBRIDA SUPER CUT MIX c/ Velcro – FARBEN

– Fue altamente desarrollada para la etapa inicial de corte, proporcionando excelente remoción de las marcas del lijado y rayas con máxima eficacia y seguridad, con bajas marcas holográficas. Corte de lijado de grano 1500. Indicado para el uso profesional con MASSILLA DE PULIR o COMPUESTO PULIDOR, LÍQUIDO PULIDOR o PULIDOR 3 EN 1. Rotación entre 1200 y 1400 Rpm, con pulidora giratória o roto orbital. Corte limpio y terminación refinada en auto brillo.



5" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);
2. Certifique-se de que a boina para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; Asegúrese que la Boina esté correctamente fijada a la pulidora;
3. Umedeça levemente a boina de polimento dupla face antes da primeira utilização e gire para retirar o excesso de água a fim de evitar poeira da lã; Humedezca levemente la Boina de pulimiento dupla face antes de la primera utilización y gire para quitar el exceso de agua para evitar el acumulo de polvo de la lana;
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 1.500 e 1.800 RPM; Ajuste a velocidad de la pulidora entre 1.500 y 1.800 rpm;
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;

6. Utilize a Boina de Espuma Farben, para melhor acabamento e lustro. Utilice la Boina de Espuma Farben, para un mejor terminado y lustre.

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; Quite la Boina de la pulidora;
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.

BOINA DE LÃ HÍBRIDA LILÁS FINE CUT

BOINA DE LANA HÍBRIDA VIOLETA REFINO

PR539.093

SUPER MACIA / SUPER BLANDA


AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

A BOINA DE LÃ HÍBRIDA LILÁS FINE CUT c/ velcro - FARBEN

– Foi altamente desenvolvida para oferecer maior eficiência e facilidade, obtendo um corte eficaz deixando um excelente acabamento. Possui combinações de fio premium. Design arrojado para determinar o melhor peso e altura da pilha de lã, maximizando o desempenho em rotativas ou roto orbitais. Indicada para etapa inicial de corte, removendo marcas de lixa grão 1500 e riscos superficiais com máxima eficiência, com mínima ou nenhuma holografia. Indicado para uso profissional com MASSA DE POLIR ou COMPOSTO POLIDOR, LÍQUIDO POLIDOR ou POLIDOR 3 EM 1. Rotação entre 1200 a 1400 Rpm, com politriz rotativa ou roto orbital. Corte limpo e acabamento refinado em auto brilho, sem holografias. Possui 5" polegadas

BOINA HÍBRIDA DE LANA VIOLETA REFINO c/ velcro - FARBEN

- Fue altamente desarrollada para ofrecer mayor eficiencia y facilidad, obteniendo un corte eficaz dejando una excelente terminación. Tiene combinaciones de hilo premium. Diseño distinto para determinar el mejor peso y altura de la pila de lana, maximizando el desempeño en giratorias o rotos orbitales. Indicada para la etapa inicial de corte, quitando marcas de lija grano 1500 y rayas superficiales con la máxima eficiencia, con mínima o ninguna holografía. Indicado para el uso profesional con MASSILA DE PULIR o COMPUESTO PULIDOR, LÍQUIDO PULIDOR o PULIDOR 3 EN 1. Rotación entre 1200 y 1400 Rpm, con pulidora giratoria o roto orbital. Corte limpio y terminación refinada en auto brillo, sin holografías. Tiene 5' pulgadas



5" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);
2. Certifique-se de que a boina para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; Asegúrese que la Boina esté correctamente fijada a la pulidora;
3. Umedeça levemente a boina de polimento dupla face antes da primeira utilização e gire para retirar o excesso de água a fim de evitar poeira da lã; Humedezca levemente la Boina de pulimiento dupla face antes de la primera utilización y gire para quitar el exceso de agua para evitar el acumulo de polvo de la lana;
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 1.500 e 1.800 RPM; Ajuste a velocidad de la pulidora entre 1.500 y 1.800 rpm;
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;

6. Utilize a Boina de Espuma Farben, para melhor acabamento e lustro. Utilice la Boina de Espuma Farben, para un mejor terminado y lustre.

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; Quite la Boina de la pulidora;
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.

BOINAS DE ESPUMA AGRESSIVA LARANJA


BOINA DE ESPUMA AGRESSIVA NARANJA

PR539.115 | PR539.110

CORTE

AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

A **BOINA DE ESPUMA AGRESSIVA LARANJA FARBEN** é usada na função primária de corte, tanto de marcas de lixamento a partir do grão #2000 ou de imperfeições na pintura, e também eliminando riscos de boinas de lã. Mesmo sendo uma boina de espuma usada para corte, esta boina tem a característica o efeito de acabamento e lustro. Nossas boinas de espuma são de matéria-prima Alemã, de alta qualidade e tecnologia para o segmento de polimento automotivo, o que garante: **CORTE** preciso, **ACABAMENTO** refinado e **LUSTRO** perfeito, de uma forma suave e sem hologramas.



LA BOINA DE ESPUMA AGRESIVA NARANJA FARBEN es utilizada en fase primaria del corte, tanto de marcas de lijado a partir del grano #2000 o de imperfecciones en la pintura y también eliminando rayas de Boinas de lana. Mesmo siendo una Boina de espuma usada para corte, esta Boina tiene como característica, el efecto de terminación y lustre. Nuestras Boinas de espuma son de materia-prima alemana, de alta calidad y tecnología para el segmento de pulimiento automotriz, que proporcionan: **CORTE** preciso, **TERMINACIÓN** refinado y **LUSTRE** perfecto, de una forma blanda y sin hologramas.

PR539.115 CORTE 140 - 5" Polegadas

PR539.110 CORTE 190 - 7" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); *Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);*
2. Certifique-se de que a boina para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; *Asegúrese que la Boina esté correctamente fijada a la pulidora;*
3. Adicione o produto na boina de espuma laranja para a realização desse processo (corte); *Agregar el producto en la boina de espuma naranja para realizar este proceso (cortar);*
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 1.200 e 1.800 RPM, exerça uma leve pressão sobre a boina em áreas de 50x50cm; *Ajuste la velocidad de la pulidora entre 1.200 y 1.800 rpm, ejercer una ligera presión sobre la boina en un área de 50x50cm;*
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; *Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;*

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; *Quite la Boina de la pulidora;*
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; *Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;*
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. *Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.*

BOINAS DE ESPUMA MACIA BRANCA


BOINAS DE ESPUMA SUAVE BLANDA

PR539.116 | PR539.111

REFINO

AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

A **BOINA DE ESPUMA MACIA BRANCA FARBEN**, é utilizada no corte intermediário, para lixamentos com menor agressividade (#3000 e #5000) e também a eliminação de riscos deixados por boinas e pelos processos anteriores, tendo como característica principal a ativação de brilho e a eliminação de marcas, realizando o efeito de acabamento e lustro deixado no processo. Nossas boinas de espuma são de matéria-prima Alemã, da mais alta qualidade e tecnologia para o segmento de polimento automotivo, o que garante: CORTE preciso, ACABAMENTO refinado e LUSTRO perfeito, de uma forma suave e sem hologramas.



PR539.116 REFINO 140 - 5" Polegadas

PR539.111 REFINO 190 - 7" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);
2. Certifique-se de que a boina de espuma para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; Asegúrese que la Boina de espuma esté correctamente fijada a la pulidora;
3. Adicione o produto na boina de espuma branca para a realização desse processo (refino); Agregar el producto en la boina de espuma blanco para realizar este proceso (refinado);
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 1.200 e 1.400 RPM, exerça uma leve pressão sobre a boina em áreas de 50x50cm; Ajuste la velocidad de la pulidora entre 1.200 y 1.400 rpm, ejercer una ligera presión sobre la boina en un área de 50x50cm;
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; Quite la Boina de la pulidora;
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.

BOINAS DE ESPUMA SUPER MACIA PRETA

BOINAS DE ESPUMA SUPER SUAVE NEGRA

PR539.117 | PR539.112

LUSTRO

AUTOMOTIVO | MOVELEIRO | INDUSTRIAL / AUTOMOTRIZ | MADERA | INDUSTRIAL

A **BOINA DE ESPUMA SUPER MACIA PRETA FARBEN** utilizada para lustro e acabamento, e também eliminação de hologramas em todos os tipos de pinturas e superfícies pintadas, devido a sua composição, ela se torna uma espuma indispensável na finalização do processo de polimento automotivo e espelhamento, sendo ela responsável pela eliminação das marcas holográficas. Nossas boinas de espuma são de matéria-prima Alemã, da mais alta qualidade e tecnologia para o segmento de polimento automotivo, o que garante: CORTE preciso, ACABAMENTO refinado e LUSTRO perfeito, de uma forma suave e sem hologramas.

LA **BOINA DE ESPUMA SUPER SUAVE NEGRA FARBEN** utilizada para lustre, terminación y también eliminación de hologramas en todos los tipos de pinturas y superficies pintadas, es una espuma indispensable de la finalización en el proceso de pulimiento automotriz y el efecto espejo, utilizado para la eliminación de las marcas holográficas. Nuestras Boinas de espuma son de materia-prima alemana, de alta calidad y tecnología para el segmento de pulimiento automotriz, que proporciona: CORTE preciso, TERMINACIÓN refinado y LUSTRE perfecto, de una forma suave y sin hologramas.



PR539.117 LUSTRO 140 - 5" Polegadas

PR539.112 LUSTRO 190 - 7" Polegadas

Modo de Usar

1. Sempre utilize EPI's (óculos, máscara, botas e protetor auricular); Siempre utilice EPI's (anteojos, tapabocas, botas y protector auricular);
2. Certifique-se de que a boina de espuma para polimento dupla face esteja corretamente fixada à politriz; Asegúrese que la Boina de espuma esté correctamente fijada a la pulidora;
3. Adicione o produto na boina de espuma preta para a realização desse processo (lustro); Agregar el producto en la boina de espuma naranja para realizar este proceso (lustre);
4. Ajuste a velocidade da politriz entre 800 e 1.000 RPM, exerça uma leve pressão sobre a boina em áreas de 50x50cm; Ajuste la velocidad de la pulidora entre 800 y 1.000 rpm, ejercer una ligera presión sobre la boina en un área de 50x50cm;
5. Utilize os produtos da linha de Polimento Farben para melhor desempenho e durabilidade da boina; Utilice los productos de la línea de Pulimiento Farben para un mejor desempeño y durabilidad de la Boina;

Modo de Conservação / Modo de Conservación

1. Retire a boina para polimento da politriz; Quite la Boina de la pulidora;
2. Lave a boina para polimento somente com água, eliminando resíduos de polidores. Não utilize querosene, alvejantes ou produtos à base de cloro para limpeza e não usar secadora e nem secar ao sol; Lave la Boina solamente con agua, quitando a los residuos de pulidores. No utilice queroseno o productos a base de cloro para la limpieza, no usar secadora ni secar al sol;
3. Guarde a boina para polimento em local limpo e seco, não deixando em contato com poeira. Guarde la Boina en local limpio y seco, no dejando en contacto con polvo.

Como fazer um Polimento perfeito?

brilho,
correção e
tecnologia

MÉTODO FARBEN DE QUALIDADE!

Polimento Perfeito

PULIMIENTO PERFECTO

COM TECNOLOGIA ALEMÃ a Farben desenvolveu o seu próprio procedimento de polimento perfeito, chamado "Polimento Farben". Vamos apresentar todas as etapas de como fazer um polimento com mais brilho, correções e tecnologia, proporcionando maior durabilidade e eficácia em todo o processo de aplicação. O objetivo é fazer com que você tenha a melhor experiência com todos os nossos produtos

Con tecnología alemana, Farben presenta su propio procedimiento para un pulimiento perfecto, llamado 'Pulimiento Farben'. Vamos presentar todas las etapas de como se hace un pulimiento con más brillo, correcciones y tecnología, entregándole más durabilidad y eficacia en todo el proceso de terminación. El objetivo es que tengas un buen resultado en todos productos Farben.

ETAPA 01

Utilizando nossos produtos **MASSA DE POLIR OU COMPOSTO POLIDOR**. Com o auxílio das boinas dupla face branca amarela começamos a realizar o processo de polimento, ativando o brilho inicial do veículo, nessa etapa também podemos utilizar o **LÍQUIDO POLIDOR COM A BOINA DE ESPUMA LARANJA**.

Utilizando a nuestros productos, MASILLA DE PULIR y COMPUESTO PULIDOR, con ayuda de las boinas dupla face blanca amarilla, empezamos a hacer el proceso de pulimiento, activando el brillo inicial del vehículo, en esta etapa, se puede utilizar el LÍQUIDO PULIDOR COM LA BOINA DE ESPUMA NARANJA.



Made in Germany



ETAPA 02

Terminando o primeiro processo nota-se a necessidade de aperfeiçoamento do polimento e, para isso, faremos a utilização do **POLIDOR FINO** junto das **BOINAS DUPLA FACE AMARELA OU BRANCA DE ESPUMA MACIA**.

Terminando el primer proceso, se observa que el acabado aún requiere una mejor terminación, para esto, aplicaremos el PULIDOR FINO con las BOINAS DUPLA FACE AMARILLA Y BLANCA de espuma blanda y la BOINA NEGRA SUPERBLANDA.



ETAPA 03

Visando um melhor resultado e brilho intenso e melhor qualidade utilizaremos o nosso **LUSTRADOR DOBLE ACCION** com o auxílio das **BOINAS DE ESPUMA BRANCA OU PRETA**. Caso necessário, indicamos também que utilize nosso **COMPOSTO 3 EM 1** para melhor acabamento.

Para un mejor resultado, brillo intenso y mejor calidad, aplicaremos al nuestro LUSTRADOR DOBLE ACTION, con ayuda de las BOINAS DE ESPUMA BLANCA O NEGRA. Si necesario, indicamos también que se utilice el COMPUESTO 3 por 1 para una mejor terminación.



ETAPA 04

Finalizando as três etapas, seu carro estará pronto para receber nossos produtos de **ALTO BRILHO** ou **CERA PROTETORA**. Por fim, você terá um resultado incrível e de qualidade!

Al final de las 3 etapas, su auto estará listo para recibir a nuestros productos de ALTO BRILLO o la CERA PROTECTORA. ¡Por fin, Ud tendrá un resultado increíble de calidad!



FARBEN

LINHA AUTOMOTIVA

  [automotivo.farben](#)

FARBEN.COM.BR