

# FARBEN

ALTA TECNOLOGIA EM TINTAS

LINHA INDUSTRIAL

# LINHA PISOS



 PRODUTOS COM RESISTÊNCIA E GRANDE DURABILIDADE



**FARBEN**

# EPÓXI

Oferecemos soluções completas para pisos, com alta resistência, durabilidade e ótimo acabamento. Atende desde áreas de tráfego leve até ambientes de uso intenso, garantindo superfícies niveladas, seguras e fáceis de manter.

## TRÁFEGO PESADO

**PARA PISOS****315.XXXX - Epóxi para Pisos de Tráfego Pesado**

Pode ser aplicado em altas espessuras em uma única demão, compondo esquemas de pintura para piso. Preparação da superfície CSP4 - Escarificação/Fresamento

**INDICADO PARA USO INTERNO****CATÁLISE**  
3X1 COM CALISADOR 175.315**ACABAMENTO LISO E SEM MARCAS****GRANDE RESISTÊNCIA E ALTA DURABILIDADE****TEMPO DE SECAGEM**TOQUE: 4 HORAS / MANUSEIO: 10 HORAS  
TOTAL: 168 HORAS

Liberação para tráfego leve 24h, tráfego pesado 72h.

## TRÁFEGO LEVE

**PARA PISOS****385.XXXX- Epóxi para Pisos de Tráfego Leve**

Indicado para pintura de pisos de concreto em indústrias e comércios diversos, sujeitos ao tráfego leve. Preparação da superfície CSP1 ou CSP2.

**INDICADO PARA USO INTERNO****CATÁLISE**  
4X1 COM CATALISADOR 175.385  
DILUIÇÃO DE 15 A 20% COM 558.500**SUPORTA IMPACTOS E DESGASTE DIÁRIO****ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO****TEMPO DE SECAGEM**TOQUE: 2 HORAS / MANUSEIO: 8 HORAS  
ENTRE DEMÃOS: 12 - 48 HORAS  
TOTAL: 168 HORAS

Liberação para tráfego leve 24 horas, trânsito de equipamentos: 72 horas.

## AUTONIVELANTE

**PARA PISOS****395.XXXX- Epóxi Autonivelante para Pisos**

Acabamento de alta espessura e baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis (Low VOC). Pode ser aplicado em altas espessuras em uma única demão na pintura de pisos de concreto.

**INDICADO PARA USO INTERNO****CATÁLISE**  
3X1 COM CATALISADOR 175.395**SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E NIVELADA****ACABAMENTO DE ALTÍSSIMO BRILHO****TEMPO DE SECAGEM**TOQUE: 3 HORAS / MANUSEIO: 8 HORAS  
TOTAL: 168 HORAS

Liberação para tráfego leve 24h, tráfego pesado 72h.

**FARBEN**

## EPÓXI MULTIUSO

### 935.XXXX - Epóxi - Metais, Pisos e Paredes

Recomendado para a pintura de pisos comerciais de tráfego leve e estrutura em geral. Oferece acabamento uniforme, resistente e fácil de manter.

INDICADO PARA USO INTERNO



ADERÊNCIA EM METAL, CONCRETO E PAREDES



FACILIDADE DE APLICAÇÃO



#### CATÁLISE

4X1 COM CATALISADOR 175.935  
DILUIÇÃO DE 10 A 20% COM 558.500



#### TEMPO DE SECAGEM

TOQUE: 2 HORAS / MANUSEIO: 8 HORAS  
TOTAL: 168 HORAS



## POLIURETANO

### 336.XXXX - Poliuretano para Pisos

PARA PISOS

Acabamento com propriedades de retenção de cor e brilho. Indicado em pisos comerciais e industriais de concreto, escadarias, rampas e passarelas. Preparação da superfície CSP1 ou CSP2.

INDICADO PARA USO EXTERNO E INTERNO



IDEAL PARA USO EXTERNO E INTERNO



ALTA RESISTÊNCIA CONTRA RAIOS UV



#### CATÁLISE

4X1 COM CATALISADOR 173.786  
DILUIÇÃO DE 10 A 15% COM 558.000



#### TEMPO DE SECAGEM

TOQUE: 1 HORAS / MANUSEIO: 8 HORAS  
TOTAL: 168 HORAS / ENTRE DEMÃOS: 10 - 48 HORAS

Para tráfego leve: 120 horas. Para tráfego pesado: 168 horas.

### CARTELA DE CORES



1150 - BRANCO



1160 - CINZA GELO



1637 - CINZA MÉDIO N5



1940 - CINZA N6,5



2170 - CINZA PLATINA



2180 - CINZA ESCURO



8550 - PRETO N1



5960 - AMARELO 5Y 8/12



6710 - LARANJA 2,5YR 6/14



3850 - VERMELHO SEG 5R4/14



4360 - AZUL RAL 5010



5230 - AZUL SEG. 2,5PB 4/10



6880 - VERDE SEG



7480 - VERDE 2,5G 4/8

**FARBEN**

As cores representadas nesta cartela são orientativas, podendo sofrer variações de tonalidade em relação as cores originais dos produtos.



## SELADORES

PARA PISOS

Cód. 315.1000 - Selador Epóxi AE - Incolor

Cód. 385.1000 - Selador Tráfego Leve 385 - Incolor

Essencial para a preparação de superfícies antes da aplicação de tintas e revestimentos, garantindo maior aderência, regularização da absorção e durabilidade ao acabamento final.



ÓTIMA ANCORAGEM E DURABILIDADE



GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL AO PISO



### CATÁLISE

315.1000: 3X1 COM CATALISADOR 175.316  
385.1000: 3X1 COM CATALISADOR 175.085  
COM DILUIÇÃO DE 10 A 20% COM 558.500



### TEMPO DE SECAGEM

315.1000: TOQUE: 1 HORA / MANUSEIO: 6 HORAS / TOTAL: 168 HORAS  
385.1000: TOQUE: 2 HORAS / MANUSEIO: 6 HORAS / TOTAL: 168 HORAS  
INTERVALO ENTRE DEMÃOS: DE 4 A 12 HORAS



EMBALAGENS DISPONÍVEIS:  
GALÃO E BALDE



NOVAS EMBALAGENS  
PARA O COMPONENTE B

### FARBEN S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

Endereço: Rodovia Lino Zanoli, 4055, Aurora  
Içara/SC - Brasil / CEP: 88820-000

E-mail: [Farben@farben.com.br](mailto:Farben@farben.com.br) / CNPJ: 85.111.441/0001-13  
INS ESTAD: 252.264.398 / INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tel: (55) 48 2101.4300

### MANUAL DE APLICAÇÃO

Disponibilizamos um manual completo de aplicação para garantir a correta utilização dos produtos da linha Pisos. Com orientações práticas e detalhadas, o material assegura melhor desempenho, acabamento de qualidade e maior durabilidade das superfícies.



ACESSE O  
MANUAL



Acesse nosso site  
[www.farben.com.br](http://www.farben.com.br)  
Ingrese a la nuestra página web