



Fita Simples Face PVC - 469

Boletim Técnico

Out/16

Descrição do Produto Fita constituída de um dorso de PVC plastificado colorido coberto com adesivo a base de resina e borracha.

Características do Produto Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características:

- Ótima conformabilidade.
- Boa resistência química.
- Boa resistência à abrasão.
- Resistência a temperaturas de até 76°C.
- Vulnerável à ação de cetonas, hidrocarbonetos clorados e ésteres.
- Disponível em seis cores (verde, amarelo, azul, branca, preta e vermelha).

Propriedades Físicas Típicas e Características de Desempenho Nota: As informações técnicas abaixo e os dados técnicos devem ser considerados representativos ou unicamente típicos e não devem ser usados para o propósito de especificação.

Espessura	0,125 mm
Adesão ao aço	450 gf/25 mm
Desenrolamento	380 gf/25 mm
Resistência a tração	5,25 Kgf/25 mm
Alongamento	125%

Idéias de Aplicação

- Demarcação de solo (áreas industriais, quadras esportivas, etc).
- Lacração e vedação de embalagens (frascos plásticos, vidros, etc).
- Identificações de instalações industriais (dutos de ar, água, etc.).
- Sinalizador de portas de vidro em prédios, bancos, etc.
- Decoração.

OBS: Não se recomenda utilização em áreas externas intempéries. Em certas aplicações, recomenda-se a utilização do primer P-8203.

Estocagem/Validade Para ótimos resultados a fita deve ser estocada a uma temperatura de 20-25°C (70°F) e 50% de umidade. Para melhores resultados utilizar o produto no período de 24 meses a partir de sua data de fabricação.

Nota Importante Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).



Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
Sumaré/SP
CEP 13181-900

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone 0800-0132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone 19 3838-7403