

# 3M Polidor Finesse-it

## Dados Técnicos

Setembro/18

Modificado: Setembro/2018

### Propriedades:

- O Polidor Finesse-it é recomendado para remoção de alguns defeitos na pintura, dando um excelente acabamento na etapa de polimento e ótimo brilho.

### Dados Técnicos:

Composição	: água, destilados de petróleo, óxido de alumínio, óleo mineral.
Cor	: Branco
Consistência	: Líquido Cremoso
pH	: 7,5 a 9,0
Densidade	: 0,96 à 0,99 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade	: 40.000 a 48.000 cps



### Códigos de Item:

HB004584411: Finesse-it

**Nota:** As informações técnicas acima podem ser consideradas típicas ou representativas apenas, não devendo ser utilizadas com o propósito de especificações.

### Aplicações:

- O Polidor Finesse-it é recomendado para remoção de alguns defeitos na pintura (pequenos riscos superficiais, névoas de tintas, pinturas opacas e manchas) dando um excelente acabamento na etapa de polimento e ótimo brilho.

---

**Instruções de Uso:**

1. Assegure que a superfície a ser trabalhada esteja limpa e seca; agite o produto antes de usar;
2. Utilize uma politriz elétrica ou pneumática com velocidade entre 1200 e 2000 rpm e uma boina lustradora de espuma cinza 3M;
3. Aplique o Lustrador na parte extrema da boina ou na peça, em quantidade suficiente para trabalhar uma área de aproximadamente 60 cm x 60 cm; efetue o lustro utilizando pressão moderada e passadas sobrepostas.
4. Reduza a pressão quando o produto começar a secar e observe o acabamento;
5. Mantenha a boina dentro do saco plástico para evitar contaminação com outros produtos; limpe a boina com o auxílio de uma escova 3M de limpeza sempre antes de iniciar nova aplicação.

---

**Cuidados:**

- **IMPORTANTE:**
- Não utilize este produto sob o sol ou se a superfície a ser polida estiver aquecida.
- Se o produto espirrar em áreas que não serão trabalhadas, limpe-as com um pano de microfibra 3M antes de polir o painel seguinte. Se o produto secar utilize o 3M Limpeza Final para auxiliar na remoção.
- Evite o contato do material com superfícies plásticas ou borrachas. Caso isso aconteça, limpe imediatamente a área afetada com tecido de algodão ou microfibra.

---

<b>Características:</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>Benefícios:</b>
Formulada com minerais e matérias-primas especiais	Ótimo poder de corte	Maior produtividade
	Brilho intenso	Melhor acabamento
	Base d'água	Facilidade na limpeza de peças adjacentes
Embalagem com bico dosador	Falicidade de Aplicação	Economia de material

---

**Armazenamento:**

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, a uma temperatura entre 15 e 25°C.
- Nas condições acima o produto tem validade de 02 anos.

---

**Nota:** Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico de Autos.

---

**Mercados da Reparação Automotiva**  
3M do Brasil Ltda.  
Fone: (19) 3838 7000  
Via Anhanguera, Km. 110  
Sumaré SP  
CEP: 13181-900

**LINHA ABERTA**  
Fone: 0800 013 2333

**Informações**  
Consulte o Serviço Técnico de Autos  
Fax: (19) 3838-6380 / 3838-6225

