

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

TEC-FO-006 Rev03

Página: 1 de 1

Nome Comercial**Marca****REMOVEDOR DE FERRUGEM E FOSFATIZANTE****ALLCHEM**

FUNÇÃO: Remover a ferrugem e fosfatizar superfícies metálicas ferrosas.

INDICAÇÃO DE USO: **USO PROFISSIONAL.**

Indicado e desenvolvido especialmente para remover resíduos de ferrugem e fosfatizar à superfície oxidada de metais ferrosos, conferindo uma camada protetiva anticorrosiva e melhorando a ancoragem da tinta de fundo e de acabamento.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O produto é uma solução ácida balanceada em concentração de ativos para remover o protetivo, a camada de oxidação e fosfatizar a superfície metálica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Análises Típicas
Teor de Ativos (%)	30
Densidade (20°C – g/cm ³)	1,21 – 1,30
Aparência	Líquido límpido
Cor	Verde Intenso

MODO DE USO

Retire sujeiras e materiais oleosos com solvente. Ferrugem solta (crostas) devem ser removidas mecanicamente com uma escova de aço ou ferramenta adequada, facilitando a ação do produto em toda a superfície.

Aplique o produto com pincel, pistola ou por imersão. No caso de imersão, o produto pode ser diluído com 1/3 de água. Deixar em imersão ou em contato por um tempo de 15 a 45 minutos, dependendo do grau de oxidação da peça. Deixar em repouso para completar o processo de tratamento de fosfatização até secagem completa.

Após secagem a peça poderá apresentar pigmentação branca na superfície, própria da ação fosfatizante.

Para a manutenção da superfície limpa e isenta de ferrugem e pontos de oxidação, é necessária uma pintura de revestimento ou acabamento.

DILUIÇÃO

A diluição é variável de pode ser de até 1:3 (1 parte do produto para 3 partes de água).

VALIDADE

24 meses.

RENDIMENTO MÉDIO

Variável dependendo da superfície.

COMPOSIÇÃO

Ácidos inorgânicos, sais inorgânicos, agentes surfactantes e água.

PRECAUÇÕES DE USO

Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha, máscara contra vapores orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem fechada. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Em locais confinados (reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de emergência ligue: CEATOX 0800 0148110.

EMBALAGENS

Frascos de 250mL, 500mL, 1L, 5L, 20L e 50L.

GARANTIA LIMITADA

As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização.

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO

Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais.

Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br

Data: 30/09/2021

ALLCHEM QUÍMICA IND. COM. LTDA.

Rua Engenheiro Carlos Firmo Schmidt Rover, 5160 – Distrito Industrial – CEP: 96204-470 – Rio Grande – RS – Brasil

Fone/Fax: (53) 2126.3000/2126.3001 - E-mail: vendas@allchem.com.br site: www.allchem.com.br