

BOLETIM TÉCNICO AFIX KIT EXPRESS

DESCRIÇÃO

Afix Kit Express é um sistema adesivo bicomponente: um adesivo instantâneo a base de cianoacrilato e um ativador de superfície em aerossol.

RECOMENDAÇÃO

É recomendado para a utilização na união de substratos, especialmente de superfícies porosas como a madeira (MDF, aglomerado, pinus, entre outras). Adicionalmente pode ser usado em borrachas, plásticos duros*, couro, entre outros.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto do produto	Líquido transparente, de coloração incolor e homogêneo
Tempo de cura total	24 horas
Tempo de fixação	5 – 15 segundos

INSTRUÇÕES DE USO



Materiais a serem colados devem estar limpos, secos e livres de gordura.



Temperatura de aplicação entre 5 e 35 °C.



Agitar o frasco do ativador, aplicar o ativador em um dos lados dos substratos a serem colados e na outra parte do substrato aplicar o adesivo instantâneo. unir e prensar de imediato a aplicação. Pressione por alguns segundos.

O tempo de cura pode variar de acordo com o tipo de material e condições climáticas.

SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

EMBALAGEM



Kit com 200g de ativador e 100g de cianoacrilato, Caixa com 12 kits.

ESTOCAGEM



Local coberto
(temperatura entre 10 e 35 °C)

VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

CONSULTORIA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.com.br



0800 727 5197



+55 51 3778.5200
contato@artecolaquimica.com.br
artecolaquimica.com.br
@artecolaquimica

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá realizar testes dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

Data da revisão: 01/01/2022
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores
