

BOLETIM TÉCNICO

AFIX CARPINCOL COLA BRANCA EXTRA FORTE

DESCRIÇÃO

O adesivo AFIX Carpincol PVA Extra Forte é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA), com plastificação externa.

RECOMENDAÇÃO

É considerado um adesivo de uso profissional, ideal para colagens de madeiras, aglomerados, laminados, placas de fibra, papéis, tecidos e aplicações diversas, podendo também ser adicionada à argamassa.

DADOS TÉCNICOS

Viscosidade Brookfield* a 25 °C	7000 a 10000 mPas*
Teor de Sólidos*	28 a 33 %*
pH (25°C)*	3,0 a 6,0*
Aparência Filme	Flexível e translúcido

*Especificações controladas pelo Lab. de Controle de Qualidade (LCQ)

INSTRUÇÕES DE USO



Materiais a serem colados devem estar secos e isentos de poeira e óleos.



Temperatura de aplicação entre 10 e 35 °C.



Aplicar uma camada uniforme do adesivo em uma das superfícies, aguardar a secagem, unir e prensar.

O tempo de secagem do filme de adesivo irá depender de temperatura, umidade ambiente e da quantidade de adesivo aplicada.

SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

EMBALAGEM



Baldes de 5kg, 10kg e barricas de 50 kg.

ESTOCAGEM



Local coberto
(temperatura entre 10 e 35 °C)

VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

CONSULTORIA TÉCNICA

consultoria.tecnica@artecola.com.br



0800 727 5197





+55 51 3778.5200
contato@artecolaquimica.com.br
artecolaquimica.com.br
@artecolaquimica

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá realizar testes dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecóla. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

Data da revisão: 10/05/2022
Esta revisão anula e substitui todas as anteriores
