

BOLETIM TÉCNICO

Multiflex selante acrílico base d'água

DESCRIÇÃO

É um selante acrílico aquoso monocomponente de fácil aplicação, que apresenta boa aderência em diversos substratos, proporcionando excelente vedação e acabamento, aceita pintura e asperação.

RECOMENDAÇÃO

É indicado vedação de trincas, acabamento em móveis e molduras, fixação de materiais como rodapés de madeira e PVC, limiões, painéis, madeira, metal, alvenaria, placas de gesso, juntas de banheiras, pias, azulejos, concreto, entre outras aplicações.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|--|-----------------|
| Coloração | Branco |
| Aspecto | Pasta |
| Tempo de formação de pele (25 °C e 50 % UR) | 30 a 60 min |
| Tempo total de cura total (2 mm) | 72 horas |
| Densidade (g/cm ³) | 1,65±0,03 |
| Resistência térmica após secagem total | - 10 °C a 80 °C |

INSTRUÇÕES DE USO



- As superfícies devem ser limpas no mesmo dia da aplicação do Multiflex, para evitar sua contaminação acidental após a limpeza.
- Corte o bico do tubo e rosqueie o bico aplicador. Corte o bico aplicador em ângulo de 45° no diâmetro desejado para a aplicação.
- Encaixe o tubo na pistola aplicadora e aplique de maneira uniforme em toda a extensão desejada.
- Após utilizar o produto, limpe o bico com papel e tampe. Aguardar o tempo de secagem antes de submeter o material ao esforço.

PRECAUÇÕES

Não utilizar esse produto em ambientes submersos em água não colocar em contato com alimentos.

SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos. A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola.

VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGEM



Caixa: 12 tubos de 430 gramas cada tubo.

ARMAZENAMENTO



Lugar coberto e arejado, longe de fontes de calor.
(*temperatura entre 10 e 35 °C*)

CONSULTORIA TÉCNICA



consultoria.tecnica@artecola.com.br



0800 727 5197

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá realizar testes dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

Data da revisão: 18/05/2022

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores
