

## BOLETIM TÉCNICO ESPUMAFIX PU PRO

### DESCRIÇÃO

A ESPUMAFIX PU PRO é uma espuma de Poliuretano expansível monocomponente, com sistema de cura através da umidade do ar. Ideal para quem precisa de agilidade e local de trabalho limpo na instalação e fixação de batentes de portas, janelas e esquadrias em geral.

### RECOMENDAÇÃO

Recomendado para vedações em substratos de concreto, reboco, alvenaria e madeira (exceto sobre teflon, óleos, silicone, polietileno, polipropileno). Apresenta versatilidade de aplicação, sendo indicada para fixação, preenchimento, vedação, acabamentos em geral, possui boas características de isolamento térmico e acústico.

### DADOS TÉCNICOS

Coloração	Amarelo claro
Aspecto	Espuma
Tempo de Corte (20 mm)	2h aprox.*
Tempo de formação de película	10 a 15 min aprox.*
Temperatura ideal de aplicação	18°C a 25°C
Tempo de cura total	24h

### INSTRUÇÕES DE USO

- Agitar a lata antes do uso.
- Colocar o gatilho atuador rosqueando o mesmo sobre a válvula e manter a embalagem invertida.
- Dosar a espuma com o gatilho aplicador e preencher apenas 1/3 do espaço. Em espaços maiores que 50 mm, aplicar a espuma em diversas camadas.
- Após endurecimento, a espuma poderá ser trabalhada mecanicamente (lixada, cortada, serrada, etc.);
- Respeitar o tempo de secagem ao toque, de corte e de cura total do produto.

### PRECAUÇÕES

Não utilizar esse produto em ambientes submersos em água não colocar em contato com alimentos.

### CUIDADOS

Caso a aplicação seja interrompida, deixar que se forme uma pequena esfera de espuma no bico do tubo aplicador, de forma a vedar a entrada de ar no tubo. Para reutilizá-la, basta cortar o bico, desobstruindo o tubo – respeitar o tempo de trabalho.

## SEGURANÇA

Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneça atento aos potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Classe de risco para transporte (ONU) - Produto não enquadrado na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

A FISPQ deste produto pode ser solicitada via e-mail ou telefone para a Consultoria Técnica Artecola.

## VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação.

## EMBALAGEM



Caixas com 12 latas de 450g (500 mL) cada, caixa com 12 latas para pistola de 740g (750 mL) cada.

A pistola para aplicação é fornecida separadamente.

## ARMAZENAMENTO



Lugar coberto e arejado, longe de fontes de calor.

(temperatura entre 10 e 35 °C)

## CONSULTORIA TÉCNICA



[consultoria.tecnica@artecola.com.br](mailto:consultoria.tecnica@artecola.com.br)



0800 727 5197

---

As informações e dados fornecidos neste boletim são baseados em experiências práticas e em resultados de testes em nossos laboratórios e objetivam ter uma indicação sobre o emprego de nosso produto. Não nos responsabilizamos no caso de não serem seguidas as instruções de uso para este produto. Este boletim não cobre todas as eventualidades de cada aplicação específica, portanto, o cliente deverá realizar testes dentro de suas condições particulares de aplicação. Este procedimento é absolutamente necessário e deve ser feito para cada nova finalidade de aplicação do produto ou alteração de processo. Clientes que fizerem modificações durante o decorrer do seu processo de produção são solicitados a passarem as informações para a Artecola. Somente assim estaremos aptos a providenciar informações mais atualizadas para a empresa que está usando nossos produtos.

**Data da revisão: 03/01/2022**

Esta revisão anula e substitui todas as anteriores

---