Boletim Técnico



CÓDIGO: 512.130 Revisão: 10 Data da Revisão: 01/01/2012 missão: 06/05/2024

PRODUTO: PRIMER UNIVERSAL BRANCO

1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Primer monocomponente para uso geral e de fácil aplicação.

2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

Recomendado para superfícies ferrosas, como por exemplo, estruturas metálicas e etc.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

| Descrição | Resultado | Unidade de Medida |
|-------------|-------------|-------------------|
| Viscosidade | 130 a 140 | KU |
| Densidade | 1.27 a 1.37 | g/cm³ |
| Solidos NVM | 54 a 58 | % |

4 - RELAÇÃO DE DILUIÇÃO E/OU CATALISE

| Diluição | Diluente |
|------------|----------|
| 60 a 100 % | 556.500 |

5 - TEMPO DE SECAGEM

| Toque | Manuseio | Total |
|-------|----------|-------|
| 5 min | 15 min | 24 h |

Os tempos de secagem foram obtidos em ambiente controlado com temperatura de 25 ± 2°C e umidade relativa do ar de 60 ± 5%. Em condições diferentes da mencionada, o tempo de secagem pode sofrer alterações.

6 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

| Superfície | Preparo |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metal não ferroso | A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleos ou qualquer contaminante. Aplicar um fundo promotor de aderência como Wash Primer 517.600 ou 115.100 Primer Epoxi de alta aderência. |
| Metal ferroso | A superfície deve estar limpa, seca, livre de óleos ou qualquer contaminante, aplicar 1 ou 2 demãos da tinta sobre o substrato. |

7 - TIPO DE APLICAÇÃO

| Metodo de aplicação | Pressão |
|----------------------|---------|
| Pistola convencional | 50 psi |

8 - CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO

| Descrição | Resultado | Unidade de Medida |
|----------------|-----------|-------------------|
| Espessura seca | 40 | μm |

9 - VALIDADE

MATRIZ

Fone:+55 54 3217-4100

Boletim Técnico



CÓDIGO: 512.130 Revisão: 10 Data da Revisão: 01/01/2012Emissão: 06/05/2024

PRODUTO: PRIMER UNIVERSAL BRANCO

24 meses

10 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

11 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (atendimento.tecnico@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.

Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.