



# FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.  
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP  
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777  
www.maxirubber.com.br

## PRODUTO

### Manta de Fibra de Vidro

#### INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como reforço estrutural entre camadas de produtos para a reparação de áreas danificadas tais como Adesivo para Laminação e Veda Choque.

#### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Fibras de vidro, cortadas, aglutinadas através de ligante de alta solubilidade em monômero de estireno

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

Verificar no boletim técnico do Adesivo de Laminação

#### APLICAÇÃO

Verificar no boletim técnico do Adesivo de Laminação

#### RENDIMENTO TEÓRICO

0,70m /pacote de 320g

**Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

---

## EMBALAGENS .....

- 8MP046 - 1,40x50cm (**320g**)

---

## PRAZO DE VALIDADE .....

Indeterminada

---

## SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

---

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

---

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako

---