

LIMPA CONTATO ELÉTRICO INFLAMÁVEL

LIMPADOR E RESTAURADOR DA CONTINUIDADE ELÉTRICA EM CIRCUITOS ELETRÔNICOS, SEM A NECESSIDADE DA DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

O Limpa Contato Inflamável Unipega é um limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos eletrônicos, sem a necessidade da desmontagem do equipamento. Possui um excelente poder de limpeza e umectação. Limpa e seca instantaneamente. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato sem interferir nas propriedades elétricas. Não propaga corrente elétrica. Indicado para remover graxa, sujeira, óleos e outros contaminantes nas superfícies dos contatos eletro-eletrônicos. Limpa instantaneamente sistemas de ignição e injeção eletrônica de veículos, cabos de velas, reles, conectores, computadores, impressoras, circuitos impressos, sensores ópticos, potenciômetros, cabeçotes magnéticos, máquinas elétricas e eletrônicas, equipamentos industriais, disjuntores, fusíveis e chaves elétricas. Após a aplicação espalha-se por completo eliminando as falhas de contatos em minutos.

VANTAGENS

- Aplicação fácil sem desmontar as peças
- Ação rápida e eficaz
- Limpeza profunda em peças de alumínio ou metal
- Remove óxidos e elementos obstrutivos




Sistema de Ignição




Cabo de Vela




Reles



Conectores



Computador



Caixa de pilha e bateria



Cabeçote Magnético



Disjuntor



Fusível



Chave Elétrica

APRESENTAÇÃO	COR	CÓDIGO VENDA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAGEM		NCM	CAIXA						PALETIZAÇÃO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Líquido (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Lata 300mL + 170g	N/A	0534.0012	7898652121043	170	56x205	29037300	17898652121040	12	2,040	2,844	170	290	208	Base: 26 Altura: 6

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

MODO DE USO

Agite bem a embalagem antes e durante o uso. Desligue o equipamento e aplique o produto nos locais ou peças a serem limpas, a uma distância de 5 a 10cm. Deve ser aplicado nas partes metálicas com o auxílio do prolongador, aumentando seu poder de remoção. Instantaneamente o produto irá agir, retirando toda a sujeira, sem deixar resíduos. Pode ser usado na posição normal ou de cabeça para baixo.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor, com a embalagem sempre voltada para cima. Não expor ao sol e a temperaturas superiores a 50°C. Evite manter o produto no interior de veículos.

Validade (a partir da data de fabricação): 24 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega