



# BOLETIM TÉCNICO



<b>PRODUTO</b>	<b>Acrílico Acetinado Premium</b>	
Descrição e Indicação	O Acrílico Acetinado Premium é uma tinta com acabamento sedoso, proporciona alta impermeabilidade quando aplicada seguindo suas instruções. Possui excelente poder de cobertura, alastramento, rendimento, acabamento finíssimo, proporciona alta resistência as interpéries, é super lavável. Destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimentos e gesso. Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 11702:2019 – Classificação 4.5.7.	
Cores	Conforme catálogo de cores prontas disponibilizado pela Tinsul	
Principais Benefícios	Acabamento sofisticado	
	Super lavável	
	Máxima cobertura	
	Anti mofo	

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	Composta a base de emulsão acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes (isentos de chumbos e cromatos), surfactantes, coalescentes, espessantes, biocidas, cargas minerais inertes, outros aditivos e água.	
TOXIDADE	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. Contatar fábrica	
EMBALAGEM - (cores prontas)	0,900Lt/3,6Lt / 18Lt	
EMBALAGEM - (sistema Tinsul Colors)	0,800Lt / 3,20Lt / 16,00Lt	
DENSIDADE - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,20 - 1,25 g/cm <sup>3</sup>	
PRAZO DE VALIDADE - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses	

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. (Norma ABNT NBR 13.245). Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, graxa, ferrugem, mofo, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

## DADOS APLICAÇÃO

DILUIÇÃO	AMBIENTE	ACABAMENTO	SECAGEM	Nº DE DEMÃOS	RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM
 Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 % Com airless até 30%	 Interno e Externo	 Acetinado	 Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	 2 a 3 Demãos	 Balde (18L): mínimo de 90 m <sup>2</sup> Galão (3,6L): mínimo de 18 m <sup>2</sup> Litro (900mL): mínimo de 4,5 m <sup>2</sup>
FERRAMENTAS	Pintura: rolo de lã pelos curtos, trincha, pincel ou airless. 				

## CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, primers, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou orientação do corpo técnico da empresa.

## OBSERVAÇÕES

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como variação na diluição, uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função destes fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

## SUPORTE TÉCNICO

O departamento técnico/comercial da Tinsul Tintas possui experiência, práticas de fabricação e utilização dos produtos e processos. Para melhor atender seus clientes nos solicite assistência técnica através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos nos ligue 55 49 3555-1758. Em caso de emergências médicas (24 horas): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-643-5252.

Demais informações de segurança, propriedades físicas e químicas do produto, medidas de primeiros socorros, vazamentos, EPIs e transporte, consulte a FISPQ.

## DICAS ÚTEIS

**RECOMENDAÇÕES** – Evite pintar em dias chuvosos em ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente. Esta lavagem não altera as características da tinta como cor e durabilidade. Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa no ar elevada), podem causar retardamento na secagem e cura deste produto. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utiliza-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Caso tenha dúvidas, por favor, contate nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote do produto. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de performance nas sobras não utilizadas e guardadas.

**LIMPEZA** – Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. Cores intensas, podem esbranquiçar com o atrito.

**LAVAR PAREDES** - Não submeter a superfície pintada a esforço mecânico e/ou atrito após no mínimo 21 (vinte e um) dias consecutivos da aplicação.

INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA. Rodovia SC 467, nº 200. Nossa Senhora da Saúde. Cep: 89.663-000 Ouro – SC  
Telefone: 55 49 3555 1758 E-mail: contato@tinsul.net / Site: www.tinsul.net

Revisão: 04 / Abril - 2021