



# BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO	<b>Grafiato Médio # 12</b>		
Descrição e Indicação	O Grafiato Médio # 12, é um produto para quem deseja criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno sendo o mais comum o arranhado, com riscos em médio relevo. O produto possui grande dureza, ótima resistência a abrasão, hidrorrepelência e secagem rápida. Produto em conformidade com a Norma ABNT NBR 11702:2019 – Classificação 4.6.3.		
Cores	Conforme catálogo de cores prontas disponibilizado pela Tinsul		
Principais Benefícios	Ótimo acabamento Alta resistência Fácil aplicação Bom rendimento		

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílica estirenada, pigmentos, cargas minerais, aditivos, surfactantes, espessantes, biocidas e água.		
TOXIDADE	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança de Produtos Químicos. Contatar fábrica		
EMBALAGEM			6kg/ 15kg/ 25kg
DENSIDADE - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)			1 kg
PRAZO DE VALIDADE - (embalagem fechada e sem uso)			24 meses

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. (Norma ABNT NBR 13.245). Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, graxa, ferrugem, mofo, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

## DADOS APLICAÇÃO

DILUIÇÃO	AMBIENTE	ACABAMENTO	SECAGEM	Nº DE DEMÃOS	RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM
 Pronto para uso Se necessário diluir até 10 %	 Interno e Externo	 Fosco Grafiato em relevo Médio # 12	 Para lixamento: 4 horas Final: 48 horas *dependendo as condições climáticas	 1 Demão	 Balde (25kg): mínimo de 10 m <sup>2</sup> Saco(15kg): mínimo de 6 m <sup>2</sup> Galão (6kg): mínimo de 2,4 m <sup>2</sup>
FERRAMENTAS	Desempenadeira e/ou espátula de aço.				

## CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, primers, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou orientação do corpo técnico da empresa.

## OBSERVAÇÕES

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como variação na diluição, uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função destes fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.

## SUPORTE TÉCNICO

O departamento técnico/comercial da Tinsul Tintas possui experiência, práticas de fabricação e utilização dos produtos e processos. Para melhor atender seus clientes nos solicite assistência técnica através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos nos ligue 55 49 3555-1758. Em caso de emergências médicas (24 horas): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-643-5252.

Demais informações de segurança, propriedades físicas e químicas do produto, medidas de primeiros socorros, vazamentos, EPIs e transporte, consulte a FISPQ.

## DICAS ÚTEIS

**RECOMENDAÇÕES** – Evite pintar em dias chuvosos em ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou umidade superior a 90%. Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva ou respingos de água podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água limpa imediatamente. Esta lavagem não altera as características da tinta como cor e durabilidade. Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa no ar elevada), podem causar retardamento na secagem e cura deste produto. Você obterá os melhores resultados com este produto, ao utilizá-lo conjuntamente com outros produtos de nossa fabricação. Caso tenha dúvidas, por favor, contate nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote do produto. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de performance nas sobras não utilizadas e guardadas.

**LIMPEZA** – Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. Cores intensas, podem esbranquiçar com o atrito.

**LAVAR PAREDES** - Não submeter a superfície pintada a esforço mecânico e/ou atrito após no mínimo 21 (vinte e um) dias consecutivos da aplicação.

INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA - Tinsul Tintas. Rodovia SC 467, nº 200, Nossa Senhora da Saúde. Cep: 89.663-000 Ouro – SC  
Telefone: 55 49 3555 1758 E-mail: contato@tinsul.net / Site: www.tinsul.net

Revisão: 04 / Abril - 2021