



BOLETIM TÉCNICO



COLORGIN DECOR SPRAY MULTIUSO

Descrição:	COLORGIN DECOR SPRAY MULTIUSO é uma tinta em spray multiuso de Fácil aplicação em ambientes internos ou externos.
Indicação:	Qualquer superfície de metal (aço e ferro), madeira, gesso, cerâmica e ótimo efeito decorativo, desde que seguidas as instruções de uso.
Cores:	Cores: Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Secagem rápida. Ótimo poder de cobertura e acabamento. Ótimo efeito decorativo Resistência às intempéries.

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	Cores Lisas: resina acrílica, xileno, acetona, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, gás propelente (butano/propano). Cores Metálicas: resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, pigmento metálico, xileno, acetona, gás propelente (butano/propano). Preto Fosco: resina acrílica, negro de fumo, silicato de alumínio, carbonato de cálcio, xileno, acetona, gás propelente (butano/propano). Primer Cinza: resina acrílica, dióxido de titânio, negro de fumo, silicato de alumínio, xileno, acetona, gás propelente (butano/propano). Grafite: resina acrílica, negro de fumo, silicato de alumínio, xileno, acetona, gás propelente (butano/propano). Verniz: resina acrílica, xileno, acetona e gás propelente (butano / propano).	
Numero de demãos:	Aplique de 2 a 3 demão do produto.	
Rendimento:	Embalagem de 360ml:	DE 1,6 m ² a 2,1 m ² POR EMBALAGEM, POR DEMÃO.
Secagem:	Entre demãos: 2 a 3 minutos Toque: Em até 30 minutos Final: Após 24 horas Obs. Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.	

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Metal sem oxidação, metal com oxidação, metal não ferroso, madeira e gesso. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou proteja-la, recobrinando a mesma.
Metal sem Oxidação:	Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA - Lixa d'água 400.
Metal com Oxidação:	Lixe bem até remover a oxidação. Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO - Lixa d'água 400.
Metal não Ferroso (alumínio galvanizado, cobre, latão, prata):	Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER ALUMÍNIO Lixa d'água 400.
MADEIRA E GESSO	Aplique o fundo indicado e aguarde a secagem. O QUE PRECISO USAR COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso 2. Agite a lata entre as demãos 3. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 4. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 5. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 6. Para evitar escorrimto do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. 7. Não aplicar sobre superfícies de isopor, plástico ou acrílico, ou em superfícies que terão contato com vinil, couro e tecidos emborrachados.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Setembro/2021
TPR SER 0013533

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61