



BOLETIM TÉCNICO



COLORGIN METALLIK INTERIOR

| | |
|-------------------------------|--|
| Descrição: | COLORGIN METALLIK INTERIOR é uma tinta acrílica em aerossol com efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais ideal para decoração interna. |
| Indicação: | Recomendado para pintura de metal, metal não ferroso (alumínio ou galvanizado, cobre, latão, prata), madeira, gesso e isopor. |
| Cores: | Conforme cartela de cores. |
| Principais Benefícios: | Ideal para decorar. Secagem rápida. Excelente cobertura. Ótimo rendimento. |

Informações Técnicas

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Prazo de Validade: | Embalagem fechada e sem uso - 36 meses | |
| Natureza Química: | Resina acrílica, resina de hidrocarboneto de petróleo, pigmentos metálicos (purpurina/alumínio), aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de silício, xileno, propanona, e gás propelente (propano/butano). | |
| Numero de demãos: | Aplique de 2 a 3 demãos com intervalo entre 1 e 3 minutos. | |
| Rendimento: | Embalagem de 350ml: | De 1,2 m ² a 1,5 m ² POR EMBALAGEM, POR DEMÃO. |
| Secagem: | Entre demãos: | 1 a 3 minutos. |
| | Toque: | Até 30 minutos. |
| | Final: | Após 24 horas |

Sistema de Pintura Recomendado

| | |
|--------------------------------|--|
| Indicação de Aplicação: | Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. Aplique com movimentos constantes e uniformes. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas gás. |
| Antes de pintar: | Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou proteja-la, recobrindo a mesma. |
| Precauções e cuidados: | Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem. |
| Metal: | Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. Em seguida, aplique o fundo indicado O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA. Lixa d'água 400. COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA. |
| Metal não ferroso: | (alumínio sem tratamento ou galvanizado, cobre, latão, prata) PREPARAÇÃO Aplique o fundo indicado e aguarde a secagem. O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER ALUMÍNIO. |
| Madeira: | Aplique o fundo indicado e aguarde a secagem. O QUE PRECISO USAR COLORGIN SELADORA PARA MADEIRA |
| Gesso e Isopor | Aplique o fundo isolante indicado O QUE PRECISO USAR COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA. |
| Dicas importantes: | COLORGIN METALLIK. • Use COLORGIN METALLIK e COLORGIN VERNIZ METALLIK apenas para decoração interna. • Não aplique o VERNIZ METALLIK sobre os produtos METALLIK CROMADO e METALLIK DOURADO. Portanto, objetos que pintados com estas cores não podem ser manuseados, sofrer atritos ou ação de intempéries. Para as demais cores da linha METALLIK, o VERNIZ METALLIK pode ser usado sem restrição. • A aderência do produto sobre o papel varia em função do grau de absorção de cada tipo de papel utilizado. Recomenda-se testar em um pedaço pequeno de papel antes de realizar o trabalho completo. • O uso da linha METALLIK não é indicado para a pintura de componentes de carro (rodas, calotas, maquetes, travas, para-choques, etc.). • Não aplicar em temperaturas abaixo de 18° C ou com elevada umidade relativa do ar. • Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. |

Aplicação/Utilização

| | |
|-------------------------------|--|
| MÉTODO DE APLICAÇÃO: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. |
| RECOMENDAÇÕES: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem. |
| PRECAUÇÕES E CUIDADOS: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos de proteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. |

Precauções

| | |
|------------------|--|
| QUALIDADE | Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico. |
|------------------|--|

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Novembro/2021
SER 0013541

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61

SW-COMPANY USE-OTHER