

Ficha de Produto ROLOS DE MASCARAR







ROLOS DE MASCARAR

Proteja o seu trabalho de tinta, sujidade ou pó

Filme de mascarar de poliétileno de alta densidade

Com uma excelente resistência a tinta, vernizes e solventes, o Rolo de Mascarar é a proteção perfeita para as superfícies



Adesão estática



Ideal para o decorador



Aplicação



Ficha de Produto ROLOS DE MASCARAR

Características e Benefícios

Excelente adesão	>>	Boa resistência mecânica
Remoção fácil e s/resíduos	>>	Não deixa resíduos
Resistente a solvente	>>	S/escurecimento da pintura
Fita fácil de desenrolar	>>	Fácil de aplicar
Aderência estática	>>	Fácil de aplicar

Substratos

Base colorida

Vernizes

Gel Coat

Vidro

Soalhos

Gesso cartonado

Compósito

Aplicações

Mascaramento para construção civil

Mascaramento para a repintura automóvel

Mascaramento para pintura e decoração



Ficha de Produto ROLOS DE MASCARAR

Mercados







Repintura Automóvel

Construção e Decoração

Indústria de Compósitos

Especificações Técnicas

Cor	Azul	Azul	Azul	Azul	Branco
Largura	350 mm	600 mm	1200 mm	1800 mm	1800 mm
Comprimer	nto 25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Suporte	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Adesivo	Borracha Natural	Borracha Natural	Borracha Natural	Borracha Natural	Borracha Natural
Espessura	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm	0,13 mm
Densidade	da película 0,948 g/cm³	0,948 g/cm³	0,948 g/cm³	0,948 g/cm³	0,948 g/cm ³
Temperatui	a Máxima 80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Alongamer	to de Rotura 8%	8%	8%	8%	8%
Qtd.Embal	agem 50	50	25	25	25