

# Boletim Técnico

**FARBEN****CÓDIGO: SP131.XXXX****PRODUTO: Tinta Spray Linha Agrícola/Rodoviária e Industrial.**

## 1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta acrílica adaptada em aerossol de alta qualidade e cobertura, com fácil aplicação, secagem rápida, ótimo brilho e nivelamento.

## 2 – RECOMENDAÇÕES DE USO

Tinta formulada para aplicação em bases de metais, madeira tratada superficialmente, vidro, plástico e ABS.

## 3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

O produto é composto basicamente de resinas acrílicas, acetona, xileno, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, silicato de alumínio (preto fosco, primer e grafite), carbonato de cálcio (preto fosco), negro de fumo (preto fosco, grafites), zarcão (primer, óxido), dióxido de silício (grafites), propelente (DME). Verniz: resina acrílica, xileno, acetona e propelente (DME).

## 4 – TEMPO DE SECAGEM

Toque	Manuseio	Entre demãos	Total
30 min	3 h	5 min	24 h

## 5 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfície	Preparo
Geral	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, deve ser lixada (se necessário), estar limpa, seca, e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina etc.
Superfícies previamente pintadas	Remover toda a pintura velha com removedor de tintas ou lixa.

**Observações:** Fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e a secagem do produto. Proteger a parte que não será pintada.

## 6 – MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparo	Agitar bem a lata, antes e durante o uso. Testar o aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato.
---------	---

**MATRIZ**  
Rod. Lino Zanolli, 4055  
Içara - SC  
Fone: +55 48 2101-4300

**FILIAL ARAPONGAS**  
Rua Ariramba da Copa, 280  
Arapongas - PR  
Fone: +55 43 3274-0040

**FILIAL CAXIAS DO SUL**  
Rua Ábramo João  
Mazzochi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone: +55 54 3217-4100

**FILIAL SÃO PAULO**  
Av. Amâncio Gaioli, 725  
Guarulhos - SP  
Fone: +55 11 2088-9200

**FILIAL ARGENTINA**  
Ruta 8, Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires

Aplicação

Aplicar a uma distância de 20 cm a 30 cm da superfície realizando movimentos uniformes, cobrindo a área desejada.

Limpeza da válvula

Virar a lata para baixo e pressionar até sair somente o gás.

**Observações:** Para uma melhor cobertura aplicar de 2 a 3 demãos.

## 7 – CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO

Descrição	Resultado	Unidade de medida
Rendimento teórico	1,8 a 2,2	m <sup>2</sup>

## 8 – VALIDADE

36 meses

## 9 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Evite escorrimento, aplique a primeira demão bem fina, como uma “névoa”, prepare a superfície para as próximas demãos. Não aplique em temperaturas abaixo de 18°C ou com o tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura. Em caso de entupimento da válvula retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário limpe o orifício com uma agulha.

## 10 – PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contém todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico ([laboratorio@farben.com.br](mailto:laboratorio@farben.com.br)) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

### Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

### Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

### Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

## Notas

### MATRIZ

Rod. Lino Zanolli, 4055  
Içara - SC  
Fone: +55 48 2101-4300

### FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa, 280  
Arapongas - PR  
Fone: +55 43 3274-0040

### FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João  
Mazzochi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone: +55 54 3217-4100

### FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli, 725  
Guarulhos - SP  
Fone: +55 11 2088-9200

### FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires

# Boletim Técnico

The logo for FARBEN, featuring the word "FARBEN" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red diagonal slash. The logo is set against a yellow rectangular background.

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

#### **MATRIZ**

Rod. Lino Zanolli, 4055  
Içara - SC  
Fone: +55 48 2101-4300

#### **FILIAL ARAPONGAS**

Rua Ariramba da Copa, 280  
Arapongas - PR  
Fone: +55 43 3274-0040

#### **FILIAL CAXIAS DO SUL**

Rua Ábramo João  
Mazochi, 335  
Caxias do Sul - RS  
Fone: +55 54 3217-4100

#### **FILIAL SÃO PAULO**

Av. Amâncio Gaioli, 725  
Guarulhos - SP  
Fone: +55 11 2088-9200

#### **FILIAL ARGENTINA**

Ruta 8, Panamericana  
Km 49,5  
Pilar - Buenos Aires