Boletim Técnico



CÓDIGO: 531.8101 Revisão: 08 Data da Revisão: 21/05/202 Emissão: 22/05/2025

PRODUTO: ESM.SINT.MET.PRATA GEADA FD 02

1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Acabamento de ótimo aspecto, excelente durabilidade e rendimento.

2 - RECOMENDAÇÕES DE USO:

Utilizado como terminación en superficies metálicas, madera y fibra de vidrio.

3 - ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida	
Viscosidade	62 a 67	KU	
Densidade	0.93 a 0.99	g/cm³	
Brilho	80 a 80	UB	

4 - RELAÇÃO DE DILUIÇÃO E/OU CATALISE

Diluicao	Diluente
20 a 30 %	556.000

Observação

Agitar o produto até sua perfeita homogeneização.

5 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfície Preparo

ABS/PP/PA/PVC Lavar bem a superfície com água e detergente neutro, deixar secar,

aplicar solução desengraxante e promotor de aderência adequado.

Observação

Misture bem o produto até a perfeita homogenização

6 - TIPO DE APLICAÇÃO

Pincel	
Pistola convencional	35psi
Rolo/trincha/pincel	

7 - CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO

Descrição	Resultado	Unidade de Medida
Espessura seca	35	μm
Rendimento Teorico	12	m²/L

8 - VALIDADE

24 meses

9 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

O rendimento teórico não inclui no seu cálculo, as perdas devidas ao método de aplicação, preparo da

Rua Ábramo João Mazzochi, 335 Caxias do Sul - RS Fone:+55 54 3217-4100 Av. Amâncio Gaioli,725 Guarulhos - SP Fone:+55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8,Panamericana Km 49,5 Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico



CÓDIGO: 531.8101 Revisão: 08 Data da Revisão: 21/05/2025missão: 22/05/2025

PRODUTO: ESM.SINT.MET.PRATA GEADA FD 02

superfície, condições ambientais, armazenamento, condições dos equipamentos, treinamento do pintor e da rugosidade da superfície a ser revestida. Desta forma, seu rendimento prático está alheio ao nosso controle. Salientamos que o desempenho dos produtos não estão sob nossa responsabilidade. Manter o produto na embalagem sempre fechada. Em lugar coberto, fresco e longe de calor. Temperatura ambiente 25°C.

10 - PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contem todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (atendimento.tecnico@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscante. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Notas

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.