

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 1/13

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

|   |  |
|---|--|
| Identificação do produto:                                 | VERNIZ PU FOSCO - 243.410  |
| Outras maneiras de identificação:                         | 243.410  |
| Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: | Revestimento de madeira e MDF.   |
| Detalhes do fornecedor:                                   | Farben S.A. Indústria Química<br><b>Endereço:</b> Rodovia Lino Zanolli, 4055, Bairro Aurora. CEP: 88820-000 - Içara - SC - Brasil.<br><b>Telefone:</b> +55 (48) 2101 4300<br><b>E-mail:</b> farben@farben.com.br |
| Número do telefone de emergência:                         | (048) 2101 4300 Sobre intoxicação: CEATOX-SP 0800 014 8110   |

### 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

|   |   |
|---|---|
| Classificação da substância ou mistura: | Líquidos inflamáveis - Categoria 2;<br>Toxicidade aguda - Oral - Categoria 5;<br>Corrosão/irritação da pele - Categoria 2;<br>Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A;<br>Toxicidade à reprodução - Categoria 1A;<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3 - Narcótico;<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida - Categoria 1;<br>Perigoso ao ambiente aquático - Agudo - Categoria 2;<br>Perigoso ao ambiente aquático - Crônico - Categoria 3. |
| Sistema de classificação utilizado:     | Norma ABNT-NBR 14725.<br>Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.  |

#### Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

|                   |   |
|-------------------|---|
| Frases de perigo: | H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis.<br>H303 Pode ser nocivo se ingerido.<br>H315 Provoca irritação à pele.<br>H319 Provoca irritação ocular grave.<br>H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.<br>H360 Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.<br>H372 Provoca danos ao sistema nervoso central, aos rins e ao fígado por exposição repetida ou prolongada.<br>H401 Tóxico para os organismos aquáticos.<br>H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |
|-------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Frases de precaução: | <b>PREVENÇÃO:</b><br>P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.<br>P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.<br>P210 Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume.<br>P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.<br>P240 Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.<br>P241 Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. |
|----------------------|---|

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 2/13

- P242 Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
- P243 Tomar medidas de precaução contra descargas eletrostáticas.
- P260 Não inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P261 Evite inalar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
- P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

**RESPOSTA À EMERGÊNCIA:**

- P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
- P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.
- P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água ou tome uma ducha.
- P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.
- P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Contate um médico.
- P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
- P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.
- P321 Tratamento específico.
- P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
- P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
- P370 + P378 Em caso de incêndio: Utilize dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), espuma, neblina d'água e pó químico para extinção.

**ARMAZENAMENTO:**

- P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
- P405 Armazene em local fechado à chave.

**DISPOSIÇÃO:**

- P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

O produto não possui outros perigos.

**3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

**MISTURA**

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

| Identificador do produto | CAS/CE                 | Faixa de concentração (%) |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| Tolueno                  | 108-88-3<br>203-625-9  | 10 - 20                   |
| Etilbenzeno              | 100-41-4<br>202-849-4  | 10 - 20                   |
| Xileno                   | 1330-20-7<br>215-535-7 | 10 - 20                   |



**FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA****Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 4/13

|  |   |
|--|---|
| de emergência:                                 | equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.  |
| Para o pessoal do serviço de emergência:       | Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.   |
| Precauções ao meio ambiente:                   | Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.   |
| Método e materiais para a contenção e limpeza: | Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão do produto. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta documento.<br>Grandes vazamentos: Névoa d'água pode ser utilizada para reduzir vapores, mas isso não irá prevenir a ignição em ambientes fechados. |

**7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO****Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Precauções para manuseio seguro: | Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Evite contato com materiais incompatíveis. |
| Medidas de higiene:              | Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.                                      |

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Prevenção de incêndio e explosão:     | Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. - Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão. |
| Condições adequadas:                  | Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade. Este produto pode reagir de forma perigosa com alguns materiais incompatíveis, conforme destacado na Seção 10. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.                                    |
| Materiais adequados para embalagem:   | Semelhante à embalagem original.   |
| Materiais inadequados para embalagem: | Não são conhecidos materiais inadequados.  |

**8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL****Parâmetros de controle**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Limite de exposição ocupacional: | Os valores abaixo são aplicáveis para ambientes de trabalho.<br><br>- <u>Tolueno:</u><br>MTE - NR15 - LT: 78 ppm (290 mg/m <sup>3</sup> ) (*);<br>OSHA - PEL - TWA: 200 ppm (29 CFR 1910.1000 Table Z-2; 29 CFR 1926.55 Table 1; 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards) (CFR);<br>OSHA - PEL - Ceiling: 300 ppm; 500 ppm (Peak) (29 CFR 1910.1000 Table Z-2; 29 CFR 1926.55 Table 1; 29 CFR 1915.1000 Table Z-Shipyards) (CFR) (MS);<br>NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (375 mg/m <sup>3</sup> );<br>NIOSH - REL - STEL: 150 ppm (560 mg/m <sup>3</sup> );<br>ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;<br><br>- <u>Etilbenzeno:</u> |
|----------------------------------|---|

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 5/13

MTE - NR15 - LT: 78 ppm (340 mg/m<sup>3</sup>);  
OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);  
NIOSH - REL - STEL: 125 ppm (545 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;  
- Xileno:  
MTE - NR15 - LT: 78 ppm (340 mg/m<sup>3</sup>) (\*);  
OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 100 ppm (435 mg/m<sup>3</sup>);  
NIOSH - REL - STEL: 150 ppm (655 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - TWA: 20 ppm;  
- Acetato de butila:  
OSHA - PEL - TWA: 150 ppm (710 mg/m<sup>3</sup>) (29 CFR 1910.1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 150 ppm (710 mg/m<sup>3</sup>);  
NIOSH - REL - STEL: 200 ppm (950 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - TWA: 50 ppm;  
ACGIH - TLV - STEL: 150 ppm;  
- Acetato de 2-etoxietila:  
MTE - NR15 - LT: 78 ppm; 420 mg/m<sup>3</sup> (\*);  
OSHA - PEL - TWA: 100 ppm (540 mg/m<sup>3</sup>) (\*) (29 CFR 1910,1000 Table Z-1) (CFR);  
NIOSH - REL - TWA: 0,5 ppm (2,7 mg/m<sup>3</sup>) (\*);  
ACGIH - TLV - TWA: 5 ppm (\*);  
- 1,2,4-trimetilbenzeno:  
OSHA - PEL - TWA: 25 ppm (120 mg/m<sup>3</sup>) (CMI) (Z1);  
NIOSH - REL - TWA: 25 ppm (125 mg/m<sup>3</sup>);  
ACGIH - TLV - TWA: 10 ppm.

\*: Absorção também pela pele;  
CFR: Consulte o item mencionado no CFR da OSHA;  
MS: Máximo de 10 minutos em um turno de 8 horas;  
Z1: Consulte a tabela Z-1 da OSHA;  
CMI: Apenas indústrias de construção e marítima.

Indicadores biológicos:

- Tolueno:  
ACGIH - BEI: Determinante: o-Cresol na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno. Índice: 0,3 mg/g de creatinina (H). Notação: B; Determinante: Tolueno no sangue. Tempo de Amostragem: Antes do último turno da semana de trabalho. Índice: 0,02 mg/L; Determinante: Tolueno na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno. Índice: 0,03 mg/L.

MTE - NR7 - IBMP: Tolueno no sangue: 0,02 mg/L (AJFS) (EE); Tolueno na urina: 0,03 mg/L (FJ) (EE); Orto-cresol na urina (H): 0,3 mg/g creat. (FJ) (EPNE) (EE).

- Etilbenzeno:  
ACGIH - BEI: Determinante: Soma de ácido mandélico e ácido fenilgloxílico na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno. Índice: 0,15 g/g de creatinina. Notação: Ns.

MTE - NR7 - IBMP: Soma dos ácidos mandélico e fenilgloxílico na urina: 0,15 g/g creat. (FJ) (NE) (EE).

- Xileno:  
ACGIH - BEI: Determinante: Ácido metilhipúrico na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno. Índice: 0,3 g/g de creatinina.

MTE - NR7 - IBMP: Ácido metilhipúrico na urina: 1,5 g/g creat. (FJ) (EE).

- Acetato de 2-etoxietila:  
ACGIH - BEI: Determinante: Ácido 2-etoxiacético na urina. Tempo de Amostragem: Fim do turno no final da semana de trabalho. Índice: 100 mg/g de creatinina.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 6/13

MTE - NR7 - IBMP: Ácido etoxiacético na urina: 100 mg/g creat. (FJFS) (EE).

B: O determinante pode estar presente em amostras biológicas coletadas de indivíduos que não foram expostos ocupacionalmente, em uma concentração que poderia afetar a interpretação do resultado. Tais concentrações de fundo são incorporadas no valor do BEI;

H: Método analítico exige hidrólise para este IBE/EE;

EE: Indicadores de exposição excessiva: não têm caráter diagnóstico ou significado clínico. Avaliam a absorção dos agentes por todas as vias de exposição e indicam, quando alterados, após descartadas outras causas não ocupacionais que justifiquem o achado, a possibilidade de exposição acima dos limites de exposição ocupacional. As amostras devem ser colhidas nas jornadas de trabalho em que o trabalhador efetivamente estiver exposto ao agente a ser monitorado;

AJFS: Início da última jornada de trabalho da semana;

EPNE: Encontrado em populações não expostas ocupacionalmente;

FJ: Final de jornada de trabalho;

Ns: O determinante é inespecífico, pois também é observado após exposição a outros produtos químicos;

NE: Não específico (pode ser encontrado por exposições a outras substâncias);

FJFS: Final do último dia de jornada da semana.

**Outros limites e valores:** Não são estabelecidos outros limites e valores.

**Medidas de controle de engenharia:** Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do material abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

**Medidas de proteção pessoal**

**Proteção dos olhos/face:** Óculos de proteção.

**Proteção da pele:** Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

**Proteção respiratória:** Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

**Perigos térmicos:** Não apresenta perigos térmicos.

**9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

**Estado físico:** Líquido viscoso.

**Cor:** Amarelado.

**Odor:** Característico.

**Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.

**Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição:** Não disponível.

**Inflamabilidade:** Inflamável.

**Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade:** Não disponível.

**Ponto de fulgor:** 22 °C - Vaso fechado.

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 7/13

|   |  |
|---|--|
| Temperatura de autoignição:   | Não disponível.  |
| Temperatura de decomposição:  | Não disponível.  |
| pH:   | Não disponível.  |
| Viscosidade cinemática:   | Não disponível.  |
| Solubilidade:   | Imiscível em água.   |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do log $K_{ow}$ ): | Não disponível.  |
| Pressão de vapor:   | Não disponível.  |
| Densidade e/ou densidade relativa:                                  | Densidade absoluta: 0,95 a 1,01 g/cm <sup>3</sup> a 25 °C. |
| Densidade de vapor relativa:  | Não disponível.  |
| Características de partícula:                                       | Não aplicável.   |
| Outras informações:   | Não aplicável.   |

**10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Reatividade:                        | Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.  |
| Estabilidade química:               | Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.   |
| Possibilidade de reações perigosas: | <p>Acetato de 2-etoxietila: Pode formar peróxidos quando em contato prolongado com o ar. A substância pode formar peróxidos explosivos. Reage com agentes oxidantes fortes com risco de incêndio e explosão.</p> <p>Acetato de butila: Contato com nitratos, agentes oxidantes fortes, bases fortes e ácidos fortes pode causar incêndio e explosão. Ocorre ignição quando o acetato de butila reage com t-butóxido de potássio. Os vapores do produto podem formar misturas explosivas com o ar.</p> <p>Etilbenzeno: Reage violentamente com materiais oxidantes, com risco de incêndio e explosão. Os vapores do produto podem formar misturas explosivas com o ar.</p> <p>Tolueno: Reage violentamente com agentes oxidantes fortes e ácidos fortes, com risco de incêndio e explosão. Reage explosivamente com tetróxido de nitrogênio. Forma complexos explosivos com perclorato de prata. Forma mistura altamente explosiva com tetranitrometano. Reage violentamente com hexafluoreto de urânio. Os vapores podem formar uma mistura explosiva em contato com o ar.</p> <p>Xileno: Risco de explosão quando em contato com ácido nítrico e hexafluoreto de urânio. Pode reagir perigosamente com agentes oxidantes e ácidos com risco de explosão. Reage violentamente com materiais oxidantes.</p> <p>1,2,4-trimetilbenzeno: Risco de explosão em contato com ácido nítrico e agentes oxidantes.</p> <p>N-propilbenzeno: Pode reagir perigosamente com agentes oxidantes fortes.</p> |
| Condições a serem evitadas:         | Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais incompatíveis.   |
| Materiais incompatíveis:            | Acetaldeído, acetanilida, acetato de vinila, acetilenos metálicos, acetonitrila, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácidos, ácidos Fortes, agentes Oxidantes, agentes Oxidantes Fortes, agentes Redutores, bases, bases Fortes, borracha, bromo, cloratos, cloro, cobre, compostos orgânicos nitrogenados, hexafluoreto de urânio, nitratos, oxidantes fortes, oxigênio, perclorato de prata, percloratos, permanganatos, peróxidos, plásticos, tetranitrometano e tetróxido de nitrogênio.  |
| Produtos perigosos da decomposição: | Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.   |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 8/13

**11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

|  |   |
|--|---|
| <p>Toxicidade aguda:</p>   | <p>Produto não classificado como tóxico agudo por via dérmica e inalatória.<br/>                 Pode ser nocivo se ingerido.<br/>                 ETAm Vapores (4h): &gt; 20 mg/L.<br/>                 ETAm Poeiras e névoas (4h): &gt; 5 mg/L.<br/>                 ETAm Oral: 2839,670 mg/kg.<br/>                 ETAm Dérmica: &gt; 5000 mg/kg.</p> <p>Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tolueno:</u><br/>DL<sub>50</sub> Oral (ratos): 636 mg/kg</li> <li>- <u>Etilbenzeno:</u><br/>DL<sub>50</sub> Oral (ratos): 3500 mg/kg</li> <li>- <u>Xileno:</u><br/>DL<sub>50</sub> Oral (camundongos): 2119 mg/kg</li> <li>- <u>Acetato de 2-etoxietila:</u><br/>DL<sub>50</sub> Oral (ratos): 2900 mg/kg.</li> </ul> |
| <p>Corrosão/irritação da pele:</p>                                   | <p>Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento.</p>  |
| <p>Lesões oculares graves/irritação ocular:</p>                      | <p>Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.</p>  |
| <p>Sensibilização respiratória ou da pele:</p>                       | <p>Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele.</p>  |
| <p>Mutagenicidade em células germinativas:</p>                       | <p>Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.</p>   |
| <p>Carcinogenicidade:</p>  | <p>Não é esperado que apresente carcinogenicidade.</p>  |
| <p>Toxicidade à reprodução:</p>                                      | <p>Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.<br/>                 Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tolueno:</u><br/>Evidências em humanos demonstraram que a substância causa efeitos adversos sobre o desenvolvimento fetal.</li> <li>- <u>Etilbenzeno:</u><br/>Estudo realizado em camundongos mostraram que a substância provoca efeitos adversos ao desenvolvimento fetal.</li> <li>- <u>Acetato de 2-etoxietila:</u><br/>Pode provocar malformação fetal e danos ao sistema reprodutor masculino com atrofia testicular.</li> </ul>   |
| <p>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:</p>    | <p>Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura.<br/>                 Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tolueno:</u><br/>Em elevadas concentrações, pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória.</li> </ul>   |
| <p>Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:</p> | <p>Provoca danos ao fígado, rins e sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.<br/>                 Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tolueno:</u><br/>A exposição repetida pode provocar restrição da visão, perda auditiva, tremor, ataxia e amnesia.</li> </ul>   |
| <p>Perigo por aspiração:</p>   | <p>Não é esperado que apresente perigo por aspiração.</p>   |

**12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <p>Ecotoxicidade:</p> | <p>Tóxico para os organismos aquáticos.<br/>                 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.</p> <p>Informação referente ao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tolueno:</u></li> </ul> |
|-----------------------|--|

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 9/13

NOEC (*Oncorhynchus kisutch*, 40 dias): > 1 mg/L;  
 NOEC (*Ceriodaphnia dubia*, 7 dias): 0,74 mg/L;  
 CEr<sub>50</sub> (Algas verdes, 72 h): 12,5 mg/L;  
 CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 6 mg/L;  
 CL<sub>50</sub> (*Oncorhynchus kisutch*, 96 h): 9,36 mg/L.  
 - Etilbenzeno:  
 NOEC (*Ceriodaphnia dubia*, 7 dias): 1 mg/L;  
 CL<sub>50</sub> (Peixes, 96 h): 4,2 mg/L;  
 CEr<sub>50</sub> (*Selenastrum capricornutum*, 72 h): 4,6 mg/L;  
 CE<sub>50</sub> (Crustáceos, 48 h): 4,75 mg/L.  
 - Xileno:  
 NOEC (*Oncorhynchus mykiss*, 56 dias): > 1 mg/L;  
 NOEC (*Ceriodaphnia dubia*, 7 dias): > 1 mg/L;  
 CL<sub>50</sub> (*Lepomis macrochirus*, 96 h): 19 mg/L;  
 CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 3,82 mg/L.  
 - Acetato de butila:  
 CL<sub>50</sub> (*Danio rerio*, 96 h): 62 mg/L.  
 - Acetato de 2-etoxietila:  
 CL<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): 42,8 mg/L.  
 - 1,2,4-trimetilbenzeno:  
 CE<sub>50</sub> (*Daphnia magna*, 48 h): 3,6 mg/L;  
 CL<sub>50</sub> (*Pimephales promelas*, 96 h): 7,72 mg/L.  
 - N-propilbenzeno:  
 CL<sub>50</sub> (*Oncorhynchus mykiss*, 96 h): 1,55 mg/L;  
 CEr<sub>50</sub> (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72 h): 1,8 mg/L.

**Persistência e degradabilidade:** Apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável.

**Potencial bioacumulativo:** Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.  
 Informação referente ao:  
 - Tolueno:  
 BCF: 90  
 log K<sub>ow</sub>: 2,73  
 - Etilbenzeno:  
 BCF: 0,67  
 log K<sub>ow</sub>: 3,6  
 - Xileno:  
 BCF: 25,9  
 log K<sub>ow</sub>: 2,77 a 3,15 (calculado)  
 - Acetato de butila:  
 BCF: 15,3  
 log K<sub>ow</sub>: 1,78  
 - Acetato de 2-etoxietila:  
 log K<sub>ow</sub>: 0,24  
 - 1,2,4-trimetilbenzeno:  
 BCF: 115,4 (calculado)  
 log K<sub>ow</sub>: 3,7  
 - N-propilbenzeno:  
 log K<sub>ow</sub>: 3,69.

**Mobilidade no solo:** Não determinada.

**Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

**13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**

**Métodos recomendados para destinação final**



## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 10/13

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Produto:</b>    | O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). |
| Restos de produto: | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.   |
| Embalagem usada:   | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.   |

**14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentações nacionais e internacionais**

|   |   |
|---|---|
| <b>Terrestre:</b>                         | ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: <ul style="list-style-type: none"><li>• Resolução nº 5.947, de 1º de junho de 2021: <i>Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.</i></li></ul>   |
| Número ONU:                               | 1263  |
| Nome apropriado para embarque:            | TINTA   |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 3   |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | NA  |
| Número de risco:                          | 33  |
| Grupo de embalagem:                       | II  |
| Perigo ao Meio Ambiente:                  | O produto não é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte terrestre.  |
| <b>Hidroviário:</b>                       | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima: <ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAM 201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.</li><li>• NORMAM 202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.</li><li>• NORMAM 321/DPC: Homologação de Material.</li></ul> IMO - <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional): <ul style="list-style-type: none"><li>• IMDG Code - <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).</li></ul> |
| Número ONU:                               | 1263  |
| Nome apropriado para embarque:            | PAINT   |
| Classe ou subclasse de risco principal:   | 3   |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário: | NA  |
| Grupo de embalagem:                       | II  |
| EmS:                                      | F-E,S-E   |
| Perigo ao Meio Ambiente:                  | Não é considerado poluente marinho para o transporte.   |
| <b>Aéreo:</b>                             | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175: <ul style="list-style-type: none"><li>• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civas.</li><li>• IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.</li></ul> OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):  |

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 11/13

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).
- IATA - *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):
- DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulamentação de Produtos Perigosos).

Número ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: PAINT

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

Perigo ao Meio Ambiente: O produto não é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte aéreo.

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável.

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code: Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
- Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

**15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.  
Norma ABNT-NBR 14725.  
Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Emprego.

**16 - OUTRAS INFORMAÇÕES**

**Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:**

Esta documento foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

**Controle de alterações:**

| Versão | Data de elaboração | Alterações |
|--------|--------------------|------------|
| 04     | 28/03/2023         | Elaboração |

**Legendas e Abreviaturas:**

- ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);
- BCF - *Bioconcentration factor* (Fator de bioconcentração);
- BEI - *Biological Exposure Index* (Índice de Exposição Biológica);
- CAS - *Chemical Abstracts Service* (Serviço de Resumos Químicos);
- Ceiling - A concentração que não deve ser excedida durante qualquer parte da exposição de trabalho;
- EC - *European Community* (Comunidade Europeia);

## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 12/13

EEC - *European Economic Community* (Comunidade Econômica Européia);  
EPA - *United States Environmental Protection Agency* (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos);  
IARC - *International Agency for Research on Cancer* (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer);  
 $K_{ow}$  - *Octanol-water partition coefficient* (Coeficiente de partição octanol-água);  
NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional);  
NOEC - *No Observed Effect Concentration* (Nenhuma concentração de efeito observado);  
NR - Norma Regulamentadora;  
ONU - Organização das Nações Unidas;  
OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional);  
PEL - *Permissible Exposure Limit* (Limite de exposição permitido);  
REL - *Recommended Exposure Limit* (Limite de exposição recomendado);  
STEL - *Short Term Exposure Limit* (Limite de exposição de curto prazo);  
TLV - *Threshold Limit Value* (Valor limite);  
TWA - *Time Weighted Average* (Média ponderada no tempo).

**Referências bibliográficas:**

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

EPI-USEPA - EPA of USA. 2011. EPI Suite™ for Microsoft® Windows, v 4.10. United States: Environmental Protection Agency, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: mar 2023.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: mar 2023.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: mar 2023.

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: mar 2023.

IUCLID - INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Acesso em: mar 2023.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: mar 2023.

NITE - GHS JAPAN - NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <[http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html)>. Acesso em: mar 2023.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF>>. Acesso em: mar 2023.

SIRETOX - INTERTOX - SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: mar 2023.



## FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

**Produto:** VERNIZ PU FOSCO - 243.410

Versão: 04

Data: 13/02/2025

Página: 13/13

TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: mar 2023.