

CÓDIGO: SP539.818

PRODUTO: CHAMPAGNE METALICA

1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta acrílica adaptada em aerossol de alta qualidade e cobertura, com fácil aplicação, secagem rápida, ótimo brilho e nivelamento.

2 – RECOMENDAÇÕES DE USO

Acabamento metalizado para uso interno de aplicação em gesso, cerâmica, madeira, ferro, metal, papel etc.

3 – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

O produto é composto basicamente por resina acrílica, pigmentos metálicos (purpurina/alumínio), aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de silício, xileno, propanona e propelente (DME).

4 – TEMPO DE SECAGEM

Toque	Manuseio	Entre demãos	Total
30 min	3 h	5 min	24 h

5 – PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Superfície	Preparo
Geral	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, deve ser lixada (se necessário), estar limpa, seca, e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina etc.
Superfícies previamente pintadas	Remover toda a pintura velha com removedor de tintas ou lixa.

Observações: Fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e a secagem do produto. Proteger a parte que não será pintada.

6 – MÉTODO DE APLICAÇÃO

Preparo	Agitar bem a lata, antes e durante o uso. Testar o aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato.
---------	---

Boletim Técnico

FARBEN

Aplicação

Aplicar a uma distância de 20 cm a 30 cm da superfície realizando movimentos uniformes, cobrindo a área desejada.

Limpeza da válvula

Virar a lata para baixo e pressionar até sair somente o gás.

Observações: Para uma melhor cobertura aplique de 1 a 3 demãos com intervalos regulares.

7 – CARACTERÍSTICA DE DESEMPENHO

Descrição	Resultado	Unidade de medida
Rendimento teórico	1,3 a 1,6	m ²

8 – VALIDADE

36 meses

9 - RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE

Evite escorrimento, aplique a primeira demão bem fina, como uma “névoa”, prepare a superfície para as próximas demãos. Não aplique em temperaturas abaixo de 18°C ou com o tempo muito úmido. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças a serem pintadas no sol, antes da pintura. Em caso de entupimento da válvula retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário limpe o orifício com uma agulha.

10 – PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contém todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (laboratorio@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faiscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Notas

MATRIZ

Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzochi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires

Boletim Técnico

The logo for FARBEN, featuring the word "FARBEN" in bold, black, sans-serif capital letters. The letter "A" is stylized with a red diagonal slash through it. The logo is set against a yellow rectangular background.

Essas informações são apenas diretrizes gerais para a aplicação de nossos produtos. Eles foram obtidos através de testes cuidadosos e representam o momento atual do nosso conhecimento e experiência. Nós não assumimos responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto do produto. Devido à existência de fatores de processos e aplicações de nossos produtos longe de nosso controle, torna-se necessário que o usuário realize seus próprios testes e investigações.

MATRIZ

Rod. Lino Zanolli, 4055
Içara - SC
Fone: +55 48 2101-4300

FILIAL ARAPONGAS

Rua Ariramba da Copa, 280
Arapongas - PR
Fone: +55 43 3274-0040

FILIAL CAXIAS DO SUL

Rua Ábramo João
Mazzechi, 335
Caxias do Sul - RS
Fone: +55 54 3217-4100

FILIAL SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaioli, 725
Guarulhos - SP
Fone: +55 11 2088-9200

FILIAL ARGENTINA

Ruta 8, Panamericana
Km 49,5
Pilar - Buenos Aires